







Connectique

Connectique M12 et RJ45 EtherCAT / PROFINET



Connecteurs 4 broches à confectionner



<p>Connecteur mâle M12, Port A et B</p> 	<p>Droit, codage D, IP67, corps métallique</p>  <p>Connecteur à visser, pour câbles ø 4 ... 9 mm</p>	<p><i>convient pour nos gammes :</i> 5858 / 5878 5868 / 5888</p>	<p><i>Réf. de commande</i> 05.WASCSY4S</p>
--	--	--	---

<p>Connecteur femelle M12, tension d'alimentation</p> 	<p>Droit, IP67, corps plastique</p>  <p>Connecteur à visser, pour câbles ø 4 ... 6 mm</p>	<p><i>convient pour nos gammes :</i> 5858 / 5878 5868 / 5888</p>	<p><i>Réf. de commande</i> 05.B8141-0</p>
--	---	--	--

<p>Connecteur RJ45</p> 	<p>Droit, IP20, corps plastique</p>  <p>Connecteur à visser, pour câbles ø 4,5 ... 8 mm</p>	<p><i>convient pour :</i> câbles bus EtherCat</p>	<p><i>Réf. de commande</i> 05.VS-08-RJ45-5-Q/IP20</p>
--	--	---	--

Câbles préconfectionnés, 4 broches (Plage de température d'utilisation -30°C ... +80°C)

<p>Connecteur mâle M12, câble PUR, Port A et B</p> 	<p>Droit, codage D, extrémité libre, IP67, corps du connecteur métal / plastique</p> <p>(2) WH</p>  <p>(3) OG (1) YE</p> <p>4 (BU)</p>	<p><i>convient pour nos gammes :</i> 5858 / 5878 5868 / 5888</p>	<p><i>Longueur</i> 2 m 5 m 10 m</p>	<p><i>Réf. de commande</i> 05.00.6031.4411.002M 05.00.6031.4411.005M 05.00.6031.4411.010M</p>
---	--	--	---	--

<p>Connecteur femelle M12, câble PUR, tension d'alimentation</p> 	<p>Droit, extrémité libre, IP67, corps du connecteur métal / plastique</p> <p>(2) WH</p>  <p>(1) BN (3) BU</p> <p>4 (BK)</p>	<p><i>convient pour nos gammes :</i> 5858 / 5878 5868 / 5888</p>	<p><i>Longueur</i> 2 m 6 m 10 m</p>	<p><i>Réf. de commande</i> 05.00.6061.6211.002M 05.00.6061.6211.006M 05.00.6061.6211.010M</p>
---	--	--	---	--