





Connectique

Connectique M12 Incrémental, SSI, analogique

Connecteurs 8 broches à confectionner


<p>Connecteur femelle</p> 	<p>Droit, IP67, corps métallique</p>  <p>Connecteur à visser, pour câbles ø 6 ... 8 mm</p>	<p><i>convient pour nos gammes incrémentales et SSI :</i></p> <table border="0"> <tr><td>3610 / 3620</td><td>F3653 / F3673</td></tr> <tr><td>5000 / 5020</td><td>5006</td></tr> <tr><td>5814 / 5834</td><td>5821</td></tr> <tr><td>5853 / 5873</td><td>5863 / 5883</td></tr> <tr><td>5876</td><td>A020 / A02H</td></tr> </table>	3610 / 3620	F3653 / F3673	5000 / 5020	5006	5814 / 5834	5821	5853 / 5873	5863 / 5883	5876	A020 / A02H	<p><i>Réf. de commande</i></p> <p>05.CMB 8181-0</p>
3610 / 3620	F3653 / F3673												
5000 / 5020	5006												
5814 / 5834	5821												
5853 / 5873	5863 / 5883												
5876	A020 / A02H												

<p>Connecteur mâle</p> 	<p>Droit, IP67, corps métallique</p>  <p>Connecteur à visser, pour câbles ø 6 ... 8 mm</p>	<p><i>convient pour :</i></p> <p>Versions à sortie par câble</p>	<p><i>Réf. de commande</i></p> <p>05.CMBS 8181-0</p>
---	--	--	---

Connecteurs 5 broches à confectionner

<p>Connecteur femelle</p> 	<p>Droit, IP67, corps métallique</p>  <p>Connecteur à visser, pour câbles ø 6 ... 8 mm</p>	<p><i>convient pour nos gammes analogiques :</i></p> <p>A50, B80, C120, D135, IS40, IS60 3651 / 3671</p>	<p><i>Réf. de commande</i></p> <p>8.0000.5116.0000</p>
---	---	--	---

Accessoires (Plage de température d'utilisation -25°C ... +90°C)


<p>Clip de protection pour connecteur M12 pour zone EX 2/22</p> 	<p>Corps en matière plastique</p> <p>convient à une mise en œuvre dans des zones à poussières combustibles selon EN 50281-1-1</p>	<p><i>Réf. de commande</i></p> <p>8.0000.5000.0006</p>
--	--	---

Connectique


Connectique M12 Incremental, SSI, analogique

Câbles préconfectionnés, 8 broches (Plage de température d'utilisation -30°C ... +80°C)

Connecteur femelle, câble PVC




Droit, IP67, extrémité libre, corps du connecteur métal / plastique




convient pour nos gammes incrémentales et SSI :		Longueur	Réf. de commande
3610 / 3620	F3653 / F3673	2 m	05.00.6041.8211.002M
5000 / 5020	5006	5 m	05.00.6041.8211.005M
5814 / 5834	5821	10 m	05.00.6041.8211.010M
5853 / 5873	5863 / 5883	15 m	05.00.6041.8211.015M
5876	A020 / A02H		

Connecteur femelle, câble PVC




Coudé, IP67, extrémité libre, corps du connecteur métal / plastique




convient pour nos gammes incrémentales et SSI :		Longueur	Réf. de commande
3610 / 3620	F3653 / F3673	2 m	05.00.6041.8311.002M
5000 / 5020	5006	5 m	05.00.6041.8311.005M
5814 / 5834	5821	10 m	05.00.6041.8311.010M
5853 / 5873	5863 / 5883	15 m	05.00.6041.8311.015M
5876	A020 / A02H		

Connecteur femelle, câble PUR




Droit, IP67, extrémité libre, corps du connecteur métal / plastique




convient pour nos gammes incrémentales et SSI :		Longueur	Réf. de commande
3610 / 3620	F3653 / F3673	2 m	05.00.6051.8211.002M
5000 / 5020	5006	5 m	05.00.6051.8211.005M
5814 / 5834	5821	10 m	05.00.6051.8211.010M
5853 / 5873	5863 / 5883	15 m	05.00.6051.8211.015M
5876	A020 / A02H		

Connecteur mâle avec LEDs de contrôle intégrées, câble PVC




Coudé, IP67, extrémité libre




convient pour nos gammes incrémentales :		Longueur	Réf. de commande
3610 / 3620	5006	2 m	05.E-WKC 8T-PX3-930-0002
5000 / 5020	5821	4 m	05.E-WKC 8T-PX3-930-0004
A020	A02H	6 m	05.E-WKC 8T-PX3-930-0006
		10 m	05.E-WKC 8T-PX3-930-0010

Câbles préconfectionnés, 5 broches (Plage de température d'utilisation -30°C ... +80°C)

Connecteur femelle, câble PVC



Droit, IP67, extrémité libre, corps du connecteur métal / plastique



convient pour nos gammes analogiques :		Longueur	Réf. de commande
A50	B80	2 m	05.00.6081.2211.002M
C120	D135	5 m	05.00.6081.2211.005M
IS40		10 m	05.00.6081.2211.010M
		15 m	05.00.6081.2211.015M