

Connectique

Connectique M12


Profibus-DP

Connecteurs 5 broches à confectionner

Connecteur femelle, Bus in



Droit, IP67, corps métallique



Connecteur à visser,
pour câbles ø 4 ... 9 mm

convient pour nos gammes :

5858 / 5878
5868 / 5888
9080


Réf. de commande

05.BMWS 8151-8.5

Connecteur mâle, Bus out



Droit, IP67, corps métallique



Connecteur à visser,
pour câbles ø 4 ... 9 mm

convient pour nos gammes :

5858 / 5878
5868 / 5888
9080


Réf. de commande

05.BMSWS 8151-8.5

Connecteur femelle, Bus in



Coudé, IP67, corps métallique



Connecteur à visser,
pour câbles ø 4 ... 9 mm

convient pour nos gammes :

5858 / 5878
5868 / 5888
9080


Réf. de commande

05.BMWS 8251-8.5

Connecteur mâle, Bus out



Coudé, IP67, corps métallique



Connecteur à visser,
pour câbles ø 4 ... 9 mm

convient pour nos gammes :

5858 / 5878
5868 / 5888
9080

Réf. de commande


05.BMSWS 8251-8.5

Accessoires

Résistance terminale



Droite, IP67, Corps métal / plastique



convient pour nos gammes :

5858 / 5878
5868 / 5888
9080


Réf. de commande

05.RSS4.5-PDP-TR

Passe-parois M12



Droit, IP67, corps métallique



convient pour nos gammes :



5858 / 5878
5868 / 5888
9080



Réf. de commande



05.FKW-FSW45/M12



Connectique M12 Profibus-DP

Connecteurs 4 broches à confectionner, alimentation en tension Profibus-DP

<p>Connecteur femelle</p> 	<p>Droit, IP67, corps plastique</p>  <p>Connecteur à visser, pour câbles ø 4 ... 6 mm</p>	<p><i>convient pour nos gammes :</i> 5858 / 5878 5868 / 5888 9080</p>	<p><i>Réf. de commande</i> 05.B8141-0</p>
--	---	---	--

<p>Connecteur mâle</p> 	<p>Droit, IP67, corps métal / plastique</p>  <p>Connecteur à visser, pour câbles ø 4 ... 6 mm</p>	<p><i>convient pour :</i> Versions à sortie par câble</p>	<p><i>Réf. de commande</i> 05.BS8141-0</p>
---	---	---	---

<p>Connecteur femelle</p> 	<p>Coudé, IP67, corps plastique</p>  <p>Connecteur à visser, pour câbles ø 4 ... 6 mm</p>	<p><i>convient pour nos gammes :</i> 5858 / 5878 5868 / 5888 9080</p>	<p><i>Réf. de commande</i> 05.B8241-0</p>
---	--	---	--

<p>Connecteur mâle</p> 	<p>Coudé, IP67, corps métal/plastique</p>  <p>Connecteur à visser, pour câbles ø 4 ... 6 mm</p>	<p><i>convient pour :</i> Versions à sortie par câble</p>	<p><i>Réf. de commande</i> 05.BS8241-0</p>
---	---	---	---

Connectique

Connectique M12

Profibus-DP


Câbles bus préconfectionnés, 5 broches

(Plage de température d'utilisation -30°C ... +80°C)

Connecteur femelle, câble PUR, Bus in



Droit, extrémité libre, IP67,
corps du connecteur métal / plastique



convient pour nos gammes :
5858 / 5878
5868 / 5888
9080

Longueur

6 m
10 m
15 m


Réf. de commande

05.00.6011.3211.006M
05.00.6011.3211.010M
05.00.6011.3211.015M

Connecteur mâle, câble PUR, Bus out



Droit, extrémité libre, IP67,
corps du connecteur métal / plastique



convient pour nos gammes :
5858 / 5878
5868 / 5888
9080

Longueur

6 m
10 m
15 m


Réf. de commande

05.00.6011.3411.006M
05.00.6011.3411.010M
05.00.6011.3411.015M

Connecteur femelle, câble PUR, Bus in



Coudé, extrémité libre, IP67,
corps du connecteur métal / plastique



convient pour nos gammes :
5858 / 5878
5868 / 5888
9080

Longueur

6 m
10 m
15 m


Réf. de commande

05.00.6011.3311.006M
05.00.6011.3311.010M
05.00.6011.3311.015M

Connecteur mâle, câble PUR, Bus out



Coudé, extrémité libre, IP67,
corps du connecteur métal / plastique



convient pour nos gammes :
5858 / 5878
5868 / 5888
9080

Longueur

6 m
10 m
15 m


Réf. de commande

05.00.6011.3511.006M
05.00.6011.3511.010M
05.00.6011.3511.015M

Connecteur mâle + femelle, câble PUR,
Bus in + Bus out



Droits, IP67,
corps des connecteurs métal / plastique



convient pour nos gammes :
5858 / 5878
5868 / 5888
9080

Longueur

2 m
6 m
10 m
15 m


Réf. de commande

05.00.6011.3432.002M
05.00.6011.3432.006M
05.00.6011.3432.010M
05.00.6011.3432.015M

Connecteur mâle + femelle, câble PUR,
Bus in + Bus out



Coudés, IP67,
corps des connecteurs métal / plastique



convient pour nos gammes :
5858 / 5878
5868 / 5888
9080

Longueur

2 m
6 m
10 m
15 m


Réf. de commande

05.00.6011.3533.002M
05.00.6011.3533.006M
05.00.6011.3533.010M
05.00.6011.3533.015M


Connectique M12 Profibus-DP

Câbles bus préconfectionnés, connecteur Sub-D (Plage de température d'utilisation -30°C ... +80°C)

Connecteur Sub-D, câble PUR Profibus Master




Extrémité libre, avec résistance terminale




Blindage sur le boîtier

convient pour nos gammes :	Longueur	Réf. de commande
5858 / 5878	0,5 m	05.00.6011.5511.00M5
5868 / 5888	2 m	05.00.6011.5511.002M
9080		

Connecteur Sub-D + connecteur femelle M12, câble PUR, Profibus Master, Bus in




Avec résistance terminale




Blindage sur le boîtier

convient pour nos gammes :	Longueur	Réf. de commande
5858 / 5878	0,5 m	05.00.6011.5532.00M5
5868 / 5888	2 m	05.00.6011.5532.002M
9080		

Connecteur Sub-D + connecteur mâle M12, câble PUR, Profibus Master, Bus out




Avec résistance terminale




Blindage sur le boîtier

convient pour nos gammes :	Longueur	Réf. de commande
5858 / 5878	0,5 m	05.00.6011.5534.00M5
5868 / 5888	2 m	05.00.6011.5534.002M
9080		

Conn. mâle M12 + conn. Sub-D + conn. femelle M12, câble PUR, Profibus Master, Bus in / Bus out



Avec résistance terminale



Blindage sur le boîtier

convient pour nos gammes :	Longueur	Réf. de commande
5858 / 5878	2 x 0,5 m	05.00.6012.5536.00M5
5868 / 5888	2 x 2 m	05.00.6012.5536.002M
9080		

Connectique M12

Profibus-DP


Câbles bus préconfectionnés, 4 broches, alimentation en tension Profibus-DP

(Plage de température d'utilisation -30°C ... +90°C)

Connecteur femelle, câble PUR



Droit, extrémité libre, IP67,
corps du connecteur métal / plastique



convient pour nos gammes :

5858 / 5878
5868 / 5888
9080

Longueur

2 m
6 m
10 m


Réf. de commande

05.00.6061.6211.002M
05.00.6061.6211.006M
05.00.6061.6211.010M

Connecteur mâle M12 + connecteur femelle M12, câble PUR/PVC



Droits, IP67,
corps des connecteurs métal / plastique



convient pour nos gammes :

5858 / 5878
5868 / 5888
9080

Longueur

2 m
5 m
10 m

Réf. de commande

05.00.6061.6462.002M
05.00.6061.6462.005M
05.00.6061.6462.010M