

M12-Anschlussstechnik

Vorkonfektionierte Kabelsätze

Mit M12-Steckverbinder, 5-polig + Deutsch-Stecker, 6-polig

(Arbeitstemperaturbereich -30°C ... +80°C)



Bestell-Nr.

M12 Buchse mit Überwurfmutter, A-codiert, gerade + DT04-Stecker, Stift, gerade

Kabel: PVC,
8 x 0,205 mm²
Steckergehäuse: Kunststoff



Bus in / out



passend für unsere Baureihen:

M3658 / M3678 F5868 / F5888
5858 / 5878 5868 / 5888
C60, C100, D120, D125
IS60, IN88
SR160, SR250H

CANopen
DeviceNet
SAE J1939

Kabellänge ¹⁾

Standard-Kabellängen	2 m
(lieferbar ab 1 Stück)	5 m
	10 m
	15 m

05.00.6091.22C7.002M
05.00.6091.22C7.005M
05.00.6091.22C7.010M
05.00.6091.22C7.015M

Weitere Kabellängen
(Mindestbestellmenge 4 Stück)

05.00.6091.22C7.0xxM

xx = Länge in Meter:
1, 3, 8, 12, 20, 25, 30

1) Weitere Kabellängen auf Anfrage.
2) Schirm an Pin 1.