

## M12-Anschlusstechnik

## Vorkonfektionierte Kabelsätze

### Mit Steckverbinder, 4-polig

(Arbeitstemperaturbereich -30°C ... +80°C)



Bestell-Nr.

**Stift mit Außengewinde, gerade +  
Stift mit Außengewinde, gerade  
D-codiert**

Kabel: PUR, 2 x 2 x 0,34 mm<sup>2</sup>  
Steckergehäuse: Metall /Kunststoff, IP68



Port A (1) und B (2)



passend für unsere Baureihen:

5858 / 5878      5868 / 5888  
F5858 / F5878      F5868 / F5888  
SR120, SR160, SR250H

**EtherCAT**  
Conformance tested

**PROFI**  
**NET**

**EtherNet/IP**

Kabellänge <sup>1)</sup>

Standard-Kabellängen	2 m
(lieferbar ab 1 Stück)	5 m
	10 m
	15 m

**05.00.6031.4444.002M**  
**05.00.6031.4444.005M**  
**05.00.6031.4444.010M**  
**05.00.6031.4444.015M**

Weitere Kabellängen  
(Mindestbestellmenge 4 Stück)

**05.00.6031.4444.0xxM**

xx = Länge in Meter:  
1, 3, 8, 12, 20, 25, 30

1) Weitere Kabellängen auf Anfrage.