

## M12-Anschlusstechnik

## Vorkonfektionierte Kabelsätze

Mit Steckverbinder, 12-polig

(Arbeitstemperaturbereich -30°C ... +90°C)

Bestell-Nr.

**Buchse mit Überwurfmutter +  
Ende offen**

**A-codiert, gerade**

Kabel: PUR, 6 x 2 x 0,14 mm<sup>2</sup>



Steckergehäuse: Metall / Kunststoff, IP67

passend für unsere Baureihen:

RLA50

LA10

C100, D125



Anschlussbelegung

Pin Buchse:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	PH <sup>2)</sup>
Aderfarbe:	WH	BN	GN	YE	GY	PK	BU	RD	BK	VT	GY/PK	RD/BU	⊥

Kabellänge<sup>1)</sup>

Standard-Kabellängen  
(lieferbar ab 1 Stück)

2 m

5 m

10 m

15 m

**05.00.60B1.B211.002M**

**05.00.60B1.B211.005M**

**05.00.60B1.B211.010M**

**05.00.60B1.B211.015M**

Weitere Kabellängen

(Mindestbestellmenge 4 Stück)

**05.00.60B1.B211.0xxM**

xx = Länge in Meter:

1, 3, 8, 12, 20, 25, 30

1) Weitere Kabellängen auf Anfrage.

2) Schirm liegt am Gehäuse an.