

Câbles et connecteurs

Câbles préconfectionnés

Connectique M12

Avec connecteur, 12 broches



Connecteur femelle avec écrou de raccordement, codage A, droit

Câble PUR, 6 x 2 x 0.14 mm² [AWG25]

flame retardant, seawater resistant, recyclable, PWIS free, acid/alkali/oil/ozon/UV resistant, halogen/silicone free, hydrolysis proof, drag chain-adapted, torsion resistant, welding sparks resistant

Extrémité libre



CANopen

SSI

**BISS
INTERFACE**

Détails de la commande

Réf. de commande


Longueurs de câble	1 m [3.28']	05.00.60B1.B211.001M
	2 m [6.56']	05.00.60B1.B211.002M

	xx m	05.00.60B1.B211.0xxM
Longueur de câble standard (autres sur demande)		xx = longueur en mètres: 1, 2, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30

Caractéristiques techniques

Connecteur	
Matériau du boîtier	Métal / Plastique
Protection	IP67
Section du conducteur	
	6 x 2 x 0.14 mm ² [AWG25]
Plage de températures de travail	
Pose mobile	-30 °C ... +90 °C [-22 °F ... +194 °F]
Pose fixe	-40 °C ... +90 °C [-40 °F ... +194 °F]
Rayon de courbure min.	
Pose mobile	90 mm [3.54"]
Pose fixe	37.5 mm [1.48"]
Gaine du câble	
Diamètre du câble env.	7.5 mm ±0.2 mm
Matériau de la gaine	PUR

Dimensions en mm [pouce]




Connexions

Raccordement

Broches, cont. femelles:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Couleur de brin:	WH	BN	GN	YE	GY	PK	BU	RD	BK	VT	GY/PK	RD/BU

Blindage sur le corps

Face enfichable, codage A



Convient pour nos gammes

Codeurs incrémentaux	Codeurs sans roulement	Systèmes de mesure de longueur magnétiques
A02H	RLA50	LA10