

M12-Anschlussstechnik

Vorkonfektionierte Kabelsätze

Mit Steckverbinder, 5-polig

(Arbeitstemperaturbereich -30°C ... +80°C)


Bestell-Nr.

**Buchse mit Überwurfmutter +
Ende offen**
A-codiert, gerade

Kabel: PUR, 4 x 0,34 mm²
Steckergehäuse: Metall / Kunststoff, IP67



Bus-in



passend für unsere Baureihen:

IS60, IN88
SR160, SR250H

DeviceNet

Anschlussbelegung

Pin Buchse:	1	2	3	4	5
Aderfarbe:	± 3)	RD	BK	WH	BU

Kabellänge ¹⁾

Standard-Kabellängen	2 m
(lieferbar ab 1 Stück)	5 m
	10 m
	15 m

05.00.6021.2211.002M
05.00.6021.2211.005M
05.00.6021.2211.010M
05.00.6021.2211.015M

Weitere Kabellängen
(Mindestbestellmenge 4 Stück)

05.00.6021.2211.0xxM

xx = Länge in Meter:
1, 3, 8, 12, 20, 25, 30

1) Weitere Kabellängen auf Anfrage.
2) Schirm liegt am Gehäuse an.
3) Schirm an Pin 1.