Konfektionierte Kabel | M12-Anschlusstechnik | Mit Steckverbinder, 5-polig

Buchse mit Überwurfmutter, B-codiert, gerade

PUR Kabel, 2 x 0,34 mm²
flammwidrig, seewasserbeständig, recyclefähig, LABS-frei, säure-/lauge-/Öl-/Ozon-/UV-beständig, halogen-/silikonfrei, hydrolysefest, schleppkettenfähig, torsionsfähig, schweißfunken-beständig

Ende offen

Bestelldaten

		Bestell-Nr.
Für Bus in	Kabellängen 2 m	**05.00.6011.3211.002M**
	5 m	**05.00.6011.3211.005M**
	...	**...**
	xx m	**05.00.6011.3211.0xxM**
		xx = Länge in Meter:
	Standard-Kabellängen (weitere auf Anfrage)	2, 5, 10, 15, 20, 30

Technische Daten

Steckverbinder	
Material Gehäuse	Metall / Kunststoff
Schutzart	IP67
Leiterquerschnitt	2 x 0,34 mm²
Dauertemperaturbereich	
flexibler Einsatz	-25 °C ... +80 °C
feste Verlegung	-50 °C ... +80 °C
Biegeradius Kabel min.	
flexibler Einsatz	114 mm
feste Verlegung	38 mm
Kabelmantel	
Kabeldurchmesser ca.	7,6 mm ±0,2 mm
Material Mantel	PUR

Maße in mm [inch]



Anschlüsse

Anschlussbelegung

Pin Buchse:	1	2	3	4	5
Aderfarbe:	n.c.	GN	n.c.	RD	n.c.

Schirm liegt am Steckergehäuse an

Steckgesicht, B-codiert



Passend für unsere Baureihen

Drehgeber Singleturn	Drehgeber Multiturn	Seilzug-geber	Lineare Messsysteme	Schleifringe
5858 / 5878	5868 / 5888	B75 B80 C105 C120 D135	Limes KIT TB1	SR160

© Fritz Kübler GmbH, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. 02/2024