

Konfektionierte Kabel

M12-Anschluss-technik

Mit Steckverbinder, 5-polig



Buchse mit Überwurfmutter, B-codiert, gewinkelt

PUR Kabel, 2 x 0,34 mm²

flammwidrig, seewasserbeständig, recyclefähig, LABS-frei, säure-/lauge-/Öl-/Ozon-/UV-beständig, halogen-/silikonfrei, hydrolysefest, schleppkettenfähig, torsionsfähig, schweißfunkenbeständig

Ende offen



Bestelldaten


Bestell-Nr.

Für Bus in	Kabellängen	2 m	05.00.6011.3311.002M
		5 m	05.00.6011.3311.005M
	
		xx m	05.00.6011.3311.0xxM
	Standard-Kabellängen (weitere auf Anfrage)		xx = Länge in Meter: 2, 5, 10, 15, 20, 30

Technische Daten

Steckverbinder	
Material Gehäuse	Metall / Kunststoff
Schutzart	IP67
Leiterquerschnitt	
	2 x 0,34 mm ²
Dauerbereich	
flexibler Einsatz	-25 °C ... +80 °C
festе Verlegung	-50 °C ... +80 °C
Biegeradius Kabel min.	
flexibler Einsatz	114 mm
festе Verlegung	38 mm
Kabelmantel	
Kabeldurchmesser ca.	7,6 mm ±0,2 mm
Material Mantel	PUR

Maße in mm [inch]




Anschlüsse

Anschlussbelegung

Pin Buchse:	1	2	3	4	5
Aderfarbe:	n.c.	GN	n.c.	RD	n.c.

Schirm liegt am Steckergehäuse an

Steckgesicht, B-codiert



Passend für unsere Baureihen

Drehgeber Singleturn	Drehgeber Multiturn	Seilzug- geber	Lineare Messsysteme	Schleifringe
5858 / 5878	5868 / 5888	B75 B80 C105 C120 D135	Limes KIT TB1	SR160