

# Kabel und Steckverbinder

Konfektionierte Kabel

M12-Anschlussstechnik

Mit Steckverbinder, 4-polig



**Buchse mit Überwurfmutter, Edelstahl V4A, A-codiert, gerade**

**PUR Kabel, 4 x 0,34 mm<sup>2</sup>**

flammwidrig, seewasserbeständig, recyclefähig, LABS-frei, säure-/lauge-/Öl-/Ozon-/UV-beständig, halogen-/silikonfrei, hydrolysefest, schleppkettenfähig, torsionsfähig, schweißfunkenbeständig

**Ende offen**



**Bestelldaten**


Bestell-Nr.

Für Spannungsversorgung	Kabellängen	1 m	<b>05.00.6061.D211.001M</b>
		2 m	<b>05.00.6061.D211.002M</b>
		...	...
		xx m	<b>05.00.6061.D211.0xxM</b>
		Standard-Kabellängen (weitere auf Anfrage)	xx = Länge in Meter: 1, 2, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30

**Technische Daten**

<b>Steckverbinder</b>	
Material Gehäuse	Edelstahl V4A / Kunststoff
Schutzart	IP67
<b>Leiterquerschnitt</b>	4 x 0,34 mm <sup>2</sup>
<b>Dauertemperaturbereich</b>	
flexibler Einsatz	-30 °C ... +90 °C
festе Verlegung	-40 °C ... +90 °C
<b>Biegeradius Kabel min.</b>	
flexibler Einsatz	47,0 mm
festе Verlegung	23,5 mm
<b>Kabelmantel</b>	
Kabeldurchmesser ca.	4,7 mm ±0,2 mm
Material Mantel	PUR

Maße in mm [inch]




**Anschlüsse**

Anschlussbelegung

Pin Buchse:	1	2	3	4
Aderfarbe:	BN	WH	BU	BK

Steckgesicht, A-codiert



**Passend für unsere Baureihen**

Drehgeber Singleturn	Drehgeber Multiturn	Seilzuggeber	Lineare Messsysteme	Neigungs-sensoren
M3651A(R) / M3671A	M3661(R) / M3681	A41	Limes KIT TB1	IN81
M3658A / M3678A	M3668 / M3688	A50		
M5851A	M5861	B75		
M5858A	M5868	B80		
F5858 / F5878	F5868 / F5888	C60		
S5858 / S5878	S5868 / S5888	C100		
5858 / 5878	5868 / 5888	C105		
S3674	S3684	C120		
		D120		
		D125		
		D135		