

# Kabel und Steckverbinder

## Konfektionierte Kabel

## M12-Anschlussstechnik

## Mit Steckverbinder, 4-polig



**Buchse mit Überwurfmutter, Edelstahl V4A, A-codiert, gerade**

**PUR Kabel, 4 x 0,34 mm<sup>2</sup>**

flammschützend, seewasserbeständig, recyclefähig, LABS-frei, säure-/laug-/Öl-/Ozon-/UV-beständig, halogen-/silikonfrei, hydrolysefest, schleppkettenfähig, torsionsfähig, schweißfunkenbeständig

**Ende offen**



### Bestelldaten

Bestell-Nr.

Für Spannungsversorgung

Kabellängen

2 m

**05.00.6061.D211.002M**

5 m

**05.00.6061.D211.005M**

...

xx m

**05.00.6061.D211.0xxM**

Standard-Kabellängen  
(weitere auf Anfrage)

xx = Länge in Meter:  
2, 5, 10, 15, 20, 30

### Technische Daten

#### Steckverbinder

Material Gehäuse: Edelstahl V4A / Kunststoff  
Schutzart: IP67

Maße in mm [inch]

**Leiterquerschnitt**: 4 x 0,34 mm<sup>2</sup>

#### Dauerbereich


flexibler Einsatz: -30 °C ... +90 °C  
feste Verlegung: -40 °C ... +90 °C

#### Biegeradius Kabel min.

flexibler Einsatz: 47,0 mm  
feste Verlegung: 23,5 mm

#### Kabelmantel

Kabeldurchmesser ca.: 5,2 mm ±0,2 mm  
Material Mantel: PUR




### Anschlüsse

Anschlussbelegung

Steckgesicht, A-codiert

Pin Buchse:	1	2	3	4
Aderfarbe:	BN	WH	BU	BK



### Passend für unsere Baureihen

Drehgeber Singleturn	Drehgeber Multiturn	Seilzuggeber	Lineare Messsysteme	Neigungsensoren
M3651A(R) / M3671A	M3661(R) / M3681	A41	Limes KIT TB1	IN81
M3658A / M3678A	M3668 / M3688	A50		
M5851A	M5861	B75		
M5858A	M5868	B80		
F5858 / F5878	F5868 / F5888	C60		
S5858 / S5878	S5868 / S5888	C100		
5858 / 5878	5868 / 5888	C105		
S3674	S3684	C120		
		D120		
		D125		
		D135		