

Kabel und Steckverbinder

Konfektionierte Kabel

M12-Anschlussstechnik

Mit Steckverbinder, 5-polig



Buchse mit Überwurfmutter, Edelstahl V4A, A-codiert, gerade

PUR Kabel, 4 x 0,34 mm²

flamwidrig, seewasserbeständig, recyclefähig, LABS-frei, säure-/lauge-/Öl-/Ozon-/UV-beständig, halogen-/silikonfrei, hydrolysefest, schleppkettenfähig, torsionsfähig, schweißfunkenbeständig

Ende offen



SAE J1939

Bestelldaten


Bestell-Nr.

| Kabellängen | | Bestell-Nr. |
|-------------|---|---|
| 1 m | | 05.00.6021.E211.001M |
| 2 m | | 05.00.6021.E211.002M |
| ... | | ... |
| xx m | | 05.00.6021.E211.0xxM |
| | Standard-Kabellängen (weitere auf Anfrage) | xx = Länge in Meter: 1, 2, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30 |

Technische Daten

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Steckverbinder | |
| Material Gehäuse | Edelstahl V4A / Kunststoff |
| Schutzart | IP67 |
| Leiterquerschnitt | 4 x 0,34 mm ² + Schirm |
| Dauertemperaturbereich | |
| flexibler Einsatz | -30 °C ... +90 °C |
| festе Verlegung | -40 °C ... +90 °C |
| Biegeradius Kabel min. | |
| flexibler Einsatz | 47 mm |
| festе Verlegung | 23,5 mm |
| Kabelmantel | |
| Kabeldurchmesser ca. | 4,7 mm ±0,2 mm |
| Material Mantel | PUR |

Maße in mm [inch]




Anschlüsse

Anschlussbelegung

| Pin Buchse: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------------|---|----|----|----|----|
| Aderfarbe: | ± | RD | BK | WH | BU |

Schirm liegt an Pin 1 an

Steckgesicht, A-codiert



Passend für unsere Baureihen

| Drehgeber inkremental | Drehgeber Singleturn | Drehgeber Multiturn | Seilzuggeber | Lineare Messsysteme | Neigungssensoren | Schleifringe |
|-----------------------|----------------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------|--------------|
| 5000 / 5020 | 3651 / 3671 | M3661(R) / M3681 | A41 | Limes KIT TB1 | IN88 | SR160 |
| KIS50 / KIH50 | M3651A(R) / M3671A | M3668(R) / M3688 | A50 | | | |
| A02H | M3658A(R) / M3678A | F3668 / F3688 | B75 | | | |
| | F3653 / F3673 | M5861 | B80 | | | |
| | F3658 / F3678 | M5868 | C60 | | | |
| | M5851A | 5868 / 5888 | C100 | | | |
| | M5878A | F5868 / F5888 | C105 | | | |
| | 5858 / 5878 | F5888M Motor-Line | C120 | | | |
| | S3674 | S3684 | D120 | | | |
| | | | D125 | | | |
| | | | D135 | | | |