

Câbles préconfectionnés

Connectique M12

Avec connecteur, 4 broches



Connecteur femelle avec écrou de raccordement, acier inoxydable V4A, codage A, soudé

Câble PUR, 4 x 0.34 mm² [AWG22]

retardateur de flamme, résistant à l'eau de mer, recyclable, sans PWIS, résistant aux acides/alcalis/huiles/ozones/UV, sans halogène/silicone, résistant à l'hydrolyse, résistant à la chaîne d'entraînement, résistant à la torsion, résistant à l'étincelle de soudage

Extrémité libre



Détails de la commande

Réf. de commande

Pour la tension d'alimentation


Longueurs de câble	2 m [6.56']	05.00.6061.D311.002M
	5 m [16.40']	

	xx m	05.00.6061.D311.0xxM
Longueur de câble standard (autres sur demande)		xx = longueur en mètres: 2, 5, 10, 15, 20, 30

Caractéristiques techniques

Connecteur	
Matériau du boîtier	Acier inoxydable V4A / Plastique
Protection	IP67, IP68
Section du conducteur	4 x 0.34 mm ² [AWG22]
Plage de températures de travail	
Pose mobile	-30 °C ... +90 °C [-22 °F ... +194 °F]
Pose fixe	-40 °C ... +90 °C [-40 °F ... +194 °F]
Rayon de courbure min.	
Pose mobile	47.0 mm [1.85"]
Pose fixe	23.5 mm [0.93"]
Gaine du câble	
Diamètre du câble env.	4.7 mm ±0.2 mm
Matériau de la gaine	PUR

Dimensions en mm [pouce]




Connexions

Raccordement

Broches, contacts femelles:	1	2	3	4
Couleur de brin:	BN	WH	BU	BK

Face enfichable, codage A



Convient pour nos gammes

Codeur Monotour	Codeur Multitours	Systèmes de mesure à câble	Inclinomètres
M3651A(R) / M3671A	M3661(R) / M3681	A41	IN81
M3658A / M3678A	M3668 / M3688	A50	
M5851A	M5861	B75	
M5858A	M5868	B80	
F5858 / F5878	F5868 / F5888	C60	
S5858 / S5878	S5868 / S5888	C100	
5858 / 5878	5868 / 5888	C105	
S3674	S3684	C120	
		D120	
		D125	
		D135	