

Konfektionierte Kabel

M12-Anschlussstechnik

Mit Steckverbinder, 4-polig



Buchse mit Überwurfmutter, Edelstahl V4A
A-codiert, gewinkelt

PUR Kabel, 4 x 0,34 mm²

flamwidrig, seewasserbeständig, recyclefähig, LABS-frei,
 säure-/lauge-/Öl-/Ozon-/UV-beständig, halogen-/silikonfrei,
 hydrolysefest, schleppkettenfähig, torsionsfähig, schweißfunken-
 beständig

Ende offen



Bestelldaten

Bestell-Nr.

Für Spannungsversorgung

Kabellängen

2 m

05.00.6061.D311.002M

5 m

05.00.6061.D311.005M

...

xx m

05.00.6061.D311.0xxM

Standard-Kabellängen
 (weitere auf Anfrage)

xx = Länge in Meter:
 2, 5, 10, 15, 20, 30

Technische Daten

Steckverbinder

Material Gehäuse: Edelstahl V4A / Kunststoff
 Schutzart: IP67, IP68

Maße in mm [inch]

Leiterquerschnitt: 4 x 0,34 mm²

Dauerbereich


flexibler Einsatz: -30 °C ... +90 °C
 feste Verlegung: -40 °C ... +90 °C

Biegeradius Kabel min.

flexibler Einsatz: 47,0 mm
 feste Verlegung: 23,5 mm

Kabelmantel

Kabeldurchmesser ca.: 5,2 mm ±0,2 mm
 Material Mantel: PUR




Anschlüsse

Anschlussbelegung

Steckgesicht, A-codiert

Pin Buchse:	1	2	3	4
Aderfarbe:	BN	WH	BU	BK



Passend für unsere Baureihen

Drehgeber Singleturn	Drehgeber Multiturn	Seilzuggeber	Neigungs-sensoren
M3651A(R) / M3671A	M3661(R) / M3681	A41	IN81
M3658A / M3678A	M3668 / M3688	A50	
M5851A	M5861	B75	
M5858A	M5868	B80	
F5858 / F5878	F5868 / F5888	C60	
S5858 / S5878	S5868 / S5888	C100	
5858 / 5878	5868 / 5888	C105	
S3674	S3684	C120	
		D120	
		D125	
		D135	