

M12-Anschlussstechnik

Vorkonfektionierte Kabelsätze

Mit Steckverbinder, 4-polig

(Arbeitstemperaturbereich -30°C ... +80°C)



Bestell-Nr.

Stift mit Außengewinde, gerade + Ende offen
D-codiert

Kabel: PUR, 2 x 2 x 0,34 mm²
Steckergehäuse: Metall /Kunststoff, IP67



Port A (1) und B (2)



passend für unsere Baureihen:

5858 / 5878 5868 / 5888
F5858 / F5878 F5868 / F5888
SR120, SR160, SR250H

EtherCAT
Conformance tested

PROFI
NET

EtherNet/IP

Anschlussbelegung

Pin Stift:	1	2	3	4
Aderfarbe:	YE	WH	OG	BU

Kabellänge ¹⁾

Standard-Kabellängen	2 m
(lieferbar ab 1 Stück)	5 m
	10 m
	15 m

05.00.6031.4411.002M
05.00.6031.4411.005M
05.00.6031.4411.010M
05.00.6031.4411.015M

Weitere Kabellängen
(Mindestbestellmenge 4 Stück)

05.00.6031.4411.0xxM

xx = Länge in Meter:
1, 3, 8, 12, 20, 25, 30

1) Weitere Kabellängen auf Anfrage.