

## Connectique M12

## Câbles préconfectionnés

### Avec connecteur, 4 broches

Plage de temp. -30°C ... +80°C [-22°F ... +176°F]


Réf. de commande

**Connecteur mâle avec filetage externe, droit + extrémité libre codage D**

Port A (1) et B (2)


convient pour nos gammes:

Câble: PUR, 2 x 2 x 0,34 mm<sup>2</sup>  
Corps: métal /plastique, IP67



5858 / 5878      5868 / 5888  
F5858 / F5878      F5868 / F5888

SR120, SR160, SR250H



**EtherCAT**  
Conformance tested

**PROFI**  
**NET**

**EtherNet/IP**

### Raccordement

Broches, contacts mâles:	1	2	3	4
Couleur de brin:	YE	WH	OG	BU

longueur <sup>1)</sup>

longueurs de câble	2 m [6.56']
standard	5 m [16.40']
(livrable à partir de 1 pièce)	10 m [32.81']
	15 m [49.21']

**05.00.6031.4411.002M**  
**05.00.6031.4411.005M**  
**05.00.6031.4411.010M**  
**05.00.6031.4411.015M**

autres longueurs de câble  
(commande minimale 4 pièces)

**05.00.6031.4411.0xxM**

xx = longueur en mètres:  
1, 3, 8, 12, 20, 25, 30

1) Autres longueurs de câble sur demande.  
2) Blindage sur le corps.