

## M12-Anschlusstechnik

## Vorkonfektionierte Kabelsätze

### Mit Steckverbinder, 5-polig

(Arbeitstemperaturbereich -30°C ... +80°C)


Bestell-Nr.

**Stift mit Außengewinde +  
Ende offen  
A-codiert, gerade**

Kabel: PUR, 4 x 0,34 mm<sup>2</sup>  
Steckergehäuse: Metall / Kunststoff, IP67



Bus out



passend für unsere Baureihen:

IS60, IN88  
SR160, SR250H

**DeviceNet**

Anschlussbelegung

Pin Stift:	1	2	3	4	5
Aderfarbe:	± 3)	RD	BK	WH	BU

Kabellänge <sup>1)</sup>

Standard-Kabellängen	2 m
(lieferbar ab 1 Stück)	5 m
	10 m
	15 m

**05.00.6021.2411.002M**  
**05.00.6021.2411.005M**  
**05.00.6021.2411.010M**  
**05.00.6021.2411.015M**

Weitere Kabellängen  
(Mindestbestellmenge 4 Stück)

**05.00.6021.2411.0xxM**

xx = Länge in Meter:  
1, 3, 8, 12, 20, 25, 30

1) Weitere Kabellängen auf Anfrage.  
2) Schirm liegt am Gehäuse an.  
3) Schirm an Pin 1.