Câbles préconfectionnés | Connectique M12 | Avec connecteur, 4 broches

Connecteur mâle avec filetage externe, codage D, coudé

Câble PUR, 2 x 2 x 0.34 mm² [AWG22]
retardateur de flamme, résistant à l'eau de mer, recyclable, sans PWIS, résistant aux acides/alcalis/huiles/ozones/UV, sans halogène/silicone, résistant à l'hydrolyse, résistant à la chaîne d'entraînement, résistant à la torsion, résistant à l'étincelle de soudage

Connecteur mâle avec filetage externe, codage D, coudé

Détails de la commande

		Réf. de commande
Pour le port A (1) et le port B (2)	Longueurs de câble 2 m [6.56']	**05.00.6031.4545.002M**
	5 m [16.40']	**05.00.6031.4545.005M**
	...	**...**
	xx m	**05.00.6031.4545.0xxM**
		xx = longueur en mètres: 2, 5, 10, 15, 20, 30
	Longueur de câble standard (autres sur demande)	

Caractéristiques techniques

Connecteur	
Matériau du boîtier	Métal / Plastique
Protection	IP67
Section du conducteur	2 x 2 x 0.34 mm² [AWG22] + blindage
Plage de températures de travail	
Pose mobile	-30 °C ... +70 °C [-22 °F ... +158 °F]
Pose fixe	-40 °C ... +75 °C [-40 °F ... +167 °F]
Rayon de courbure min.	
Pose mobile	52 mm [2.05"]
Pose fixe	26 mm [1.02"]
Gaine du câble	
Diamètre du câble env.	6.5 mm ±0.2 mm
Matériau de la gaine	PUR

Dimensions en mm [pouce]



Connexions

Blindage sur le corps

Face enfichable, codage D

Convient pour nos gammes

Codeur Monotour	Codeur Multitours	Systèmes de mesure à câble	Systèmes linéaires	Collecteurs tournants
5858 / 5878 F5858 / F5878 S5858 / S5878	5868 / 5888 F5868 / F5888 S5868 / S5888	B75 B80 C105 C120	Limes KIT TB1	SR120 SR160

© Fritz Kübler GmbH, sous réserve d'erreurs et de modifications. 06/2026