

## M12-Anschlussstechnik

## Vorkonfektionierte Kabelsätze

### Mit Steckverbinder, 5-polig


(Arbeitstemperaturbereich -30°C ... +80°C)

Bestell-Nr.

**Buchse mit Überwurfmutter +  
Ende offen**

**A-codiert, gerade**

Kabel: PVC, 5 x 0,25 mm<sup>2</sup>  
Steckergehäuse: Metall / Kunststoff, IP67



passend für unsere Baureihen:

M3661 / M3681 M3661R  
M5861  
A50, B80, C120, D135  
IS40  
SR160, SR250H

### Anschlussbelegung

Pin Buchse:	1	2	3	4	5	PH <sup>2)</sup>
Aderfarbe:	BN	WH	BU	BK	GY	⊥

### Kabellänge<sup>1)</sup>

Standard-Kabellängen	2 m
(lieferbar ab 1 Stück)	5 m
	10 m
	15 m

**05.00.6081.2211.002M**  
**05.00.6081.2211.005M**  
**05.00.6081.2211.010M**  
**05.00.6081.2211.015M**

Weitere Kabellängen  
(Mindestbestellmenge 4 Stück)

**05.00.6081.2211.0xxM**

xx = Länge in Meter:  
1, 3, 8, 12, 20, 25, 30

1) Weitere Kabellängen auf Anfrage.  
2) Schirm liegt am Gehäuse an.