

Kabel und Steckverbinder

Konfektionierte Kabel

M12-Anschlussstechnik

Mit Steckverbinder, 5-polig



Buchse mit Überwurfmutter, A-codiert, gerade

PVC Kabel, 5 x 0,25 mm²

seewasserbeständig, recyclefähig, LABS-frei, säure-/lauge-/Ozon-/UV-beständig

Ende offen



SAE J1939

Bestelldaten

Bestell-Nr.

Kabellängen		Bestell-Nr.
2 m		05.00.6081.2211.002M
5 m		05.00.6081.2211.005M
...		...
xx m		05.00.6081.2211.0xxM
	Standard-Kabellängen (weitere auf Anfrage)	xx = Länge in Meter: 2, 5, 10, 15, 20, 30

Technische Daten

Steckverbinder

Material Gehäuse	Metall / Kunststoff
Schutzart	IP67

Leiterquerschnitt

5 x 0,25 mm² + Schirm

Dauerbereich

flexibler Einsatz	0 °C ... +80 °C
festе Verlegung	-25 °C ... +80 °C


Biegeradius Kabel min.

flexibler Einsatz	56 mm
festе Verlegung	27,5 mm

Kabelmantel

Kabeldurchmesser ca.	5,5 mm ±0,2 mm
Material Mantel	PVC

Maße in mm [inch]




Anschlüsse

Anschlussbelegung

Pin Buchse:	1	2	3	4	5
Aderfarbe:	BN	WH	BU	BK	GY

Schirm liegt am Steckergehäuse an

Steckgesicht, A-codiert



Passend für unsere Baureihen

Drehgeber inkremental	Drehgeber Singleturn	Drehgeber Multiturn	Seilzuggeber	Lineare Messsysteme	Neigungssensoren	Schleifringe
5000 / 5020	3651 / 3671	M3661(R) / M3681	A41	Limes KIT TB1	IN88	SR160
KIS50 / KIH50	M3651A(R) / M3671A	M3668(R) / M3688	A50			
A02H	M3658A(R) / M3678A	F3668 / F3688	B75			
	F3653 / F3673	M5861	B80			
	F3658 / F3678	M5868	C60			
	M5851A	5868 / 5888	C100			
	M5878A	F5868 / F5888	C105			
	5858 / 5878	F5888M Motor-Line	C120			
	S3674	S3684	D120			
			D125			
			D135			