

## Câbles préconfectionnés

## Connectique M12

## Avec connecteur, 5 broches



**Connecteur femelle avec écrou de raccordement, codage A, coudé**

**Câble PVC, 3 x 2 x 0.25 mm<sup>2</sup> [AWG23]**

résistant à l'eau de mer, recyclable, sans PWIS,  
résistant à l'acide/alcali/ozone/UV

**Extrémité libre**



SAE J1939

### Détails de la commande

Réf. de commande

Pour Bus in

Longueurs de câble

1 m [3.28']

**05.00.6091.A311.001M**

2 m [6.56']

**05.00.6091.A311.002M**

...

...

xx m

**05.00.6091.A311.0xxM**

xx = longueur en mètres:

1, 2, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30

Longueur de câble standard  
(autres sur demande)

### Caractéristiques techniques

#### Connecteur

Matériau du boîtier Métal / Plastique  
Protection IP67

**Section du conducteur** 3 x 2 x 0.25 mm<sup>2</sup> [AWG23] + blindage

**Plage de températures de travail** -30 °C ... +90 °C [-22 °F ... +194 °F]


#### Rayon de courbure min.

Pose mobile 70 mm [2.76"]  
Pose fixe 45 mm [1.77"]

#### Gaine du câble

Diamètre du câble env. 4.7 mm ±0.2 mm  
Matériau de la gaine PVC

Dimensions en mm [pouce]




### Connexions

Raccordement

Broches, contacts femelles:	1	2	3	4	5	-
Couleur de brin:	GY	BN	WH	GN	YE	PK

Blindage sur le corps

Face enfichable, codage A



### Convient pour nos gammes

Codeurs incrémentaux	Codeur Monotour	Codeur Multitours	Systèmes de mesure à câble	Systèmes linéaires	Inclinomètres	Collecteurs tournants
5000 / 5020	3651 / 3671	M3661(R) / M3681	A41	Limes KIT TB1	IN88	SR160
KIS50 / KIH50	M3651A(R) / M3671A	M3668(R) / M3688	A50			
A02H	M3658A(R) / M3678A	F3668 / F3688	B75			
	F3653 / F3673	M5861	B80			
	F3658 / F3678	M5868	C60			
	M5851A	5868 / 5888	C100			
	M5878A	F5868 / F5888	C105			
	5858 / 5878	F5888M Motor-Line	C120			
	S3674	S3684	D120			
			D125			
			D135			