

M12-Anschlussstechnik

Vorkonfektionierte Kabelsätze

Mit Steckverbinder, 5-polig

(Arbeitstemperaturbereich -30°C ... +80°C)


Bestell-Nr.

**Stift mit Außengewinde +
Ende offen**
A-codiert, gerade

Kabel: PVC, 3 x 2 x 0,25 mm²
Steckergehäuse: Metall / Kunststoff, IP67



Bus out



passend für unsere Baureihen:

M3658 / M3678 F5868 / F5888
5858 / 5878 5868 / 5888

C60

IN88

SR160, SR250H

EMIO.SIO.10xP

CANopen

Anschlussbelegung

Pin Stift:	1	2	3	4	5	PH ²⁾
Aderfarbe:	GY	BN	WH	GN	YE	⊥

Kabellänge ¹⁾

Standard-Kabellängen	2 m
(lieferbar ab 1 Stück)	5 m
	10 m
	15 m

05.00.6091.A411.002M

05.00.6091.A411.005M

05.00.6091.A411.010M

05.00.6091.A411.015M

Weitere Kabellängen

(Mindestbestellmenge 4 Stück)

05.00.6091.A411.0xxM

xx = Länge in Meter:

1, 3, 8, 12, 20, 25, 30

1) Weitere Kabellängen auf Anfrage.

2) Schirm liegt am Gehäuse an.

3) Schirm an Pin 1.