

Connectique M12

Câbles préconfectionnés

Avec connecteur, 5 broches

Plage de temp. -30°C ... +80°C [-22°F ... +176°F]


Réf. de commande

Connecteur mâle avec filetage externe + extrémité libre codage A, droit

Câble: PVC, 3 x 2 x 0,25 mm²
Corps: métal / plastique, IP67



Bus out



convient pour nos gammes:

M3658 / M3678 F5868 / F5888
5858 / 5878 5868 / 5888

C60

IN88

SR160, SR250H

EMIO.SIO.10xP

CANopen

Raccordement

Broches, contacts mâles:	1	2	3	4	5	PH ²⁾
Couleur de brin:	GY	BN	WH	GN	YE	PH ²⁾

longueur ¹⁾

longueurs de câble	2 m [6.56']
standard	5 m [16.40']
(livrable à partir de 1 pièce)	10 m [32.81']
	15 m [49.21']

05.00.6091.A411.002M

05.00.6091.A411.005M

05.00.6091.A411.010M

05.00.6091.A411.015M

autres longueurs de câble

(commande minimale 4 pièces)

05.00.6091.A411.0xxM

xx = longueur en mètres:

1, 3, 8, 12, 20, 25, 30

1) Autres longueurs de câble sur demande.

2) Blindage sur le corps.

3) Blindage sur la broche 1.