

Câbles préconfectionnés

Connectique M12

Avec connecteur, 5 broches



Connecteur mâle avec filetage externe, codage A, coudé

Câble PVC, 3 x 2 x 0.25 mm² [AWG23]

résistant à l'eau de mer, recyclable, sans PWIS,
résistant à l'acide/alcali/ozone/UV

Extrémité libre



SAE J1939

Détails de la commande


Réf. de commande

Pour Bus out	Longueurs de câble	2 m [6.56']	05.00.6091.A511.002M
		5 m [16.40']	05.00.6091.A511.005M
	
		xx m	05.00.6091.A511.0xxM
	Longueur de câble standard (autres sur demande)		xx = longueur en mètres: 2, 5, 10, 15, 20, 30

Caractéristiques techniques

Connecteur	
Matériau du boîtier	Métal / Plastique
Protection	IP67
Section du conducteur	3 x 2 x 0.25 mm ² [AWG23] + blindage
Plage de températures de travail	-30 °C ... +90 °C [-22 °F ... +194 °F]
Rayon de courbure min.	
Pose mobile	70 mm [2.76"]
Pose fixe	45 mm [1.77"]
Gaine du câble	
Diamètre du câble env.	4.7 mm ±0.2 mm
Matériau de la gaine	PVC

Dimensions en mm [pouce]




Connexions

Raccordement

Broches, contacts mâles:	1	2	3	4	5
Couleur de brin:	GY	BN	WH	GN	YE

Blindage sur le corps

Face enfichable, codage A



Convient pour nos gammes

Codeur Monotour	Codeur Multitours	Systèmes linéaires
5858 / 5878	5868 / 5888	Limes KIT TB1