

Kabel und Steckverbinder

Steckverbinder

M12-Anschlusstechnik

8-polig



Buchse mit Überwurfmutter, A-codiert, gerade
Ex 1/21 und Ex 2/22 Zulassung



Analog output |
 Push-Pull |
 HTL |
 RS422 |
 TTL |
 Open Collector |
 NPN |
 SinCos

Bestelldaten


Bestell-Nr.

8.0000.5136.0000.Ex

Technische Daten


Steckergehäuse	
Material	Metall
Schutzart	IP67
Kabelanschluss	
Anschlusstechnik für Kabelquerschnitte	Schraube ø 6 ... 9 mm
Arbeitstemperaturbereich	-20 °C ... +85 °C

Maße in mm [inch]



Anschlüsse

Steckgesicht, A-codiert



Passend für unsere Baureihen

Drehgeber inkremental	Drehgeber Singleturn	Drehgeber Multiturn	Seilzug-geber	Lineare Messsysteme	Schleifringe
3610 / 3620	M3653A(R) / M3673A	M3663(R) / M3683	A41	Limes KIT TB1	SR120
5000 / 5020	5853 / 5873	F3663 / F3683	A50	Längenmesssysteme	SR160
5006 / 5026	M5853A	5863 / 5883	B75	mit Zahnstange und	
KIS50 / KIH50		M5863	B80	Messrad	
5805 / 5825			C105		
5834 Motor-Line			C120		
5814FS2 / 5834FS2			D135		
5814FS3 / 5834FS3					
5821					
A020 / A02H					
H120					