

# Kabel und Steckverbinder

**Steckverbinder**

**M12-Anschlussstechnik**

**5-polig**



**T-Verteiler, geschirmt**

**2 x Buchse mit Überwurfmutter, A-codiert**

**1 x Stift mit Außengewinde, A-codiert**

**CANopen**

**CANopen LIFT**

**Modbus**

**SAE J1939**

**Bestelldaten**

Bestell-Nr.

**05.WAKS5-WAKS5-WASS5**

**Technische Daten**

**Steckergehäuse**

Material

Metall / Kunststoff

Schutzart


IP67

Maße in mm [inch]

**Arbeitstemperaturbereich**


-30 °C ... +90 °C

**Anschlüsse**




Steckgesicht, A-codiert

**E0 + E1**



**E2**



**Passend für unsere Baureihen**

Drehgeber Singleturn	Drehgeber Multiturn	Seilzuggeber	Lineare Messsysteme	Neigungssensoren
M3658A(R) / M3678A	M3668(R) / M3688	A41	Limes KIT TB1	IN88
F3658 / F3678	F3668 / F3688	A50		
M5858A	M5868	B75		
5858 / 5878	5868 / 5888	B80		
	F5868	C100		
		C105		
		C120		
		D120		
		D125		
		D135		