

## M23-Anschlussstechnik

## Vorkonfektionierte Kabelsätze

### Mit Steckverbinder, 12-polig



(Arbeitstemperaturbereich -40°C ... +135°C)

Bestell-Nr.

#### Buchse mit Überwurfmutter + Ende offen

Kabel: PE-X,  
5 x 2 x 0,14 mm<sup>2</sup> + 2 x 0,5 mm<sup>2</sup>  
Steckergehäuse: Metall, IP67

Zählrichtung der Buchsen cw



passend für unsere Baureihen mit RS422 oder SinCos Ausgang:

KIS50 / KIH50 <sup>3)</sup>	5000 / 5020 <sup>3)</sup>
5803 / 5823	5804 / 5824
5805 / 5825	
5814 / 5834 <sup>3)</sup>	5814FSx / 5834FSx
A020 / A02H <sup>3)</sup>	H120 <sup>3)</sup>

#### Anschlussbelegung

Pin Buchse:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	PH <sup>2)</sup>
Aderfarbe:	PK	BN	BU	RD	GN	YE	-	GY	-	WH 0.5 mm <sup>2</sup>	WH	BN 0.5 mm <sup>2</sup>	±

#### Kabellänge <sup>1)</sup>

Standard-Kabellängen	2 m
(lieferbar ab 1 Stück)	5 m
	10 m
	15 m

**8.0000.6E01.0002**  
**8.0000.6E01.0005**  
**8.0000.6E01.0010**  
**8.0000.6E01.0015**

Weitere Kabellängen  
(lieferbar ab 1 Stück)

**8.0000.6E01.00xx**  
 xx = Länge in Meter:  
 1, 3, 8, 12, 20, 25, 30

1) Weitere Kabellängen auf Anfrage.

2) Schirm liegt am Gehäuse an.

3) Farbbelegung des Steckers unterscheidet sich von Farbbelegung des Drehgebers.