

Kabel und Steckverbinder

Konfektionierte Kabel

M23-Anschlussstechnik

Mit Steckverbinder, 12-polig



Buchse mit Überwurfmutter, Zählrichtung der Buchsen cw

PUR Kabel, 10 x 0,14 mm² + 2 x 0,34 mm² + Schirm

flammwidrig, seewasserbeständig, recyclefähig, LABS-frei, säure-/lauge-/Öl-/Ozon-/UV-beständig, halogen-/silikonfrei, hydrolysefest, schleppkettenfähig, torsionsfähig, schweißfunkenbeständig

Ende offen



Bestelldaten

Bestell-Nr.

Kabellängen	1 m	8.0000.6J01.0001.0051
	2 m	8.0000.6J01.0002.0051
	...	...
	xx m	8.0000.6J01.00xx.0051
Standard-Kabellängen (weitere auf Anfrage)		xx = Länge in Meter: 1, 2, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30

Technische Daten

Steckverbinder

Material Gehäuse	Metall
Schutzart	IP67

Leiterquerschnitt

10 x 0,14 mm² + 2 x 0,34 mm² + Schirm

Dauertemperaturbereich

flexibler Einsatz	-10 °C ... +90 °C
feste Verlegung	-30 °C ... +90 °C


Biegeradius Kabel min.

flexibler Einsatz	100 mm
feste Verlegung	65 mm

Kabelmantel

Kabeldurchmesser ca.	6,7 mm ±0,3 mm
Material Mantel	PUR

Maße in mm [inch]



Anschlüsse


Anschlussbelegung

Pin Buchse:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Aderfarbe:	RS	BU	RD	BK	BN	GN	-	GY	-	WH/GN 0,34 mm ²	WH 0,34 mm ²	BN/GN 0,34 mm ²

Schirm liegt an Steckergehäuse an

Steckgesicht Zählrichtung:

Buchsen cw



Passend für unsere Baureihen

Drehgeber Inkremental	Drehgeber Singleturn	Drehgeber Multiturn
5000 / 5020	5853 / 5873	5863 / 5883
5803 / 5823	5853FSx / 5873FSx	5863FSx / 5883FSx
5805 / 5825		
KIS50 / KIH50		
5814 / 5834		
5814FSx / 5834FSx		
A020 / A02H		
H120		