

M23-Anschlussstechnik

Vorkonfektionierte Kabelsätze

Mit Steckverbinder, 12-polig



(Arbeitstemperaturbereich -30°C ... +80°C)

Bestell-Nr.

**Buchse mit Überwurfmutter +
Ende offen**

Kabel: PUR,
10 x 0,14 mm² + 2 x 0,5 mm²
Steckergehäuse: Metall, IP67

Zählrichtung der
Buchsen cw



passend für unsere Baureihen mit
RS422 oder SinCos Ausgang:

KIS50 / KIH50 ³⁾	5000 / 5020 ³⁾
5803 / 5823	5804 / 5824
5805 / 5825	
5814 / 5834 ³⁾	5814FSx / 5834FSx
A020 / A02H ³⁾	H120 ³⁾

Anschlussbelegung

Pin Buchse:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	PH ²⁾
Aderfarbe:	PK	BN	BU	RD	GN	YE	-	GY	-	WH 0.5 mm ²	WH	BN 0.5 mm ²	±

Kabellänge ¹⁾

Standard-Kabellängen	2 m
(lieferbar ab 1 Stück)	5 m
	10 m
	15 m

8.0000.6101.0002
8.0000.6101.0005
8.0000.6101.0010
8.0000.6101.0015

Weitere Kabellängen
(lieferbar ab 1 Stück)

8.0000.6101.00xx
xx = Länge in Meter:
1, 3, 8, 12, 20, 25, 30

1) Weitere Kabellängen auf Anfrage.

2) Schirm liegt am Gehäuse an.

3) Farbbelegung des Steckers unterscheidet sich von Farbbelegung des Drehgebers.