

Kabel und Steckverbinder

Konfektionierte Kabel

M23-Anschlussstechnik

Mit Steckverbinder, 12-polig



Buchse mit Überwurfmutter, Zählrichtung der Buchsen cw

PUR Kabel, 10 x 0,14 mm² + 2 x 0,50 mm² + Schirm

flammwidrig, seewasserbeständig, recyclefähig, LABS-frei, säure-/lauge-/Öl-/Ozon-/UV-beständig, halogen-/silikonfrei, hydrolysefest, schleppkettenfähig, torsionsfähig, schweißfunkenbeständig

Ende offen



Bestelldaten

Bestell-Nr.


Kabellängen	1 m	8.0000.6101.0001
	2 m	8.0000.6101.0001

	xx m	8.0000.6101.00xx
Standard-Kabellängen (weitere auf Anfrage)		xx = Länge in Meter: 1, 2, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30

Technische Daten

Steckverbinder	
Material Gehäuse	Metall
Schutzart	IP67
Leiterquerschnitt	10 x 0,14 mm ² + 2 x 0,5 mm ² + Schirm
Dauertemperaturbereich	
flexibler Einsatz	-30 °C ... +80 °C
festе Verlegung	-50 °C ... +90 °C
Biegeradius Kabel min.	
flexibler Einsatz	50 mm
festе Verlegung	35 mm
Kabelmantel	
Kabeldurchmesser ca.	6,9 mm ±0,3 mm
Material Mantel	PUR

Maße in mm [inch]




Anschlüsse

Anschlussbelegung												
Pin Buchse:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Aderfarbe:	PK	BN	BU	RD	GN	YE	-	GY	-	WH 0,5 mm ²	WH 0,5 mm ²	BN 0,5 mm ²

Schirm liegt am Steckergehäuse an

Steckgesicht
Zählrichtung:

Buchsen cw



Passend für unsere Baureihen

Drehgeber
Inkremental

5803 / 5823
5805 / 5825
5814FSx / 5834FSx
H120