

## Câbles préconfectionnés

## Connectique M23

## Avec connecteur, 12 broches



**Connecteur femelle avec écrou de raccordement, sens de comptage des contacts femelles cw**

**Câble PUR, 10 x 0.14 mm<sup>2</sup> [AWG25] + 2 x 0.34 mm<sup>2</sup> [AWG22] + blindage** retardateur de flamme, résistant à l'eau de mer, recyclable, sans LABS, résistant aux acides/alcalis/huiles/ozones/UV, sans halogène/silicone, résistant à l'hydrolyse, résistant à la chaîne d'entraînement, résistant à la torsion, résistant à l'étincelle de soudage

**Extrémité libre**



### Détails de la commande


Réf. de commande

Longueurs de câble	1 m [3.28']	<b>8.0000.6J01.0001.0051</b>
	2 m [6.56']	<b>8.0000.6J01.0002.0051</b>
	...	...
	xx m	<b>8.0000.6J01.00xx.0051</b>
		xx = longueur en mètres:
Longueur de câble standard (autres sur demande)		1, 2, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30

### Caractéristiques techniques

<b>Connecteur</b>	
Matériau du boîtier	Métal
Protection	IP67
<b>Section du conducteur</b>	
	10 x 0.14 mm <sup>2</sup> [AWG25] + 2 x 0.34 mm <sup>2</sup> [AWG22] + blindage
<b>Plage de températures de travail</b>	
Pose mobile	-10 °C ... +90 °C [+14 °F ... +194 °F]
Pose fixe	-30 °C ... +90 °C [-22 °F ... +194 °F]
<b>Rayon de courbure min.</b>	
Pose mobile	100 mm [3.94"]
Pose fixe	65 mm [2.56"]
<b>Gaine du câble</b>	
Diamètre du câble env.	6.7 mm ±0.3 mm
Matériau de la gaine	PUR

Dimensions en mm [pouce]




### Connexions

Raccordement

Broches, contacts femelles:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Couleur de brin:	RS	BU	RD	BK	BN	GN	-	GY	-	WH/GN	WH	BU/GN

Face enfichable  
Sens de comptage: contacts femelles cw



Blindage sur le corps

### Convient pour nos gammes

Codeurs incrémentaux	Codeur Monotour	Codeur Multitours
5000 / 5020	5853 / 5873	5863 / 5883
5803 / 5823	5853FSx / 5873FSx	5863FSx / 5883FSx
5805 / 5825		
KIS50 / KIH50		
5814 / 5834		
5814FSx / 5834FSx		
A020 / A02H		
H120		