

## M23-Anschlussstechnik

## Vorkonfektionierte Kabelsätze

Mit Steckverbinder, 12-polig

(Arbeitstemperaturbereich -30°C ... +80°C)


Bestell-Nr.

**Buchse mit Überwurfmutter +  
Stift mit Außengewinde**


Kabel: PVC, 6 x 2 x 0,14 mm<sup>2</sup>  
Steckergehäuse: Metall, IP67



Zählrichtung der  
Buchsen cw





Zählrichtung der  
Stifte ccw



passend für unsere Baureihen:

5000 / 5020	5803 / 5823
5804 / 5824	5805 / 5825
5814 / 5834	5814FSx / 5834FSx
A020 / A02H	H120



Kabellänge <sup>1)</sup>

Standard-Kabellängen	2 m
(lieferbar ab 1 Stück)	5 m
	10 m
	15 m

Weitere Kabellängen  
(lieferbar ab 1 Stück)

**8.0000.6905.0002**  
**8.0000.6905.0005**  
**8.0000.6905.0010**  
**8.0000.6905.0015**

**8.0000.6905.00xx**

xx = Länge in Meter:

1, 3, 8, 12, 20, 25, 30

1) Weitere Kabellängen auf Anfrage.  
2) Schirm liegt am Gehäuse an.