

Câbles préconfectionnés

Connectique M23

Avec connecteur, 12 broches



Connecteur femelle avec écrou de raccordement, sens de comptage des contacts femelles cw

Câble PVC, 6 x 2 x 0.14 mm² [AWG25] + blindage
résistant à l'eau de mer, recyclable, sans LABS, résistant à l'acide/alcali/ozone/UV

Connecteur mâle avec filetage externe, sens de comptage des contacts mâles ccw



Détails de la commande

Réf. de commande


Longueurs de câble	1 m [3.28']	8.0000.6905.0001
	2 m [6.56']	8.0000.6905.0002

	xx m	8.0000.6905.00xx
Longueur de câble standard (autres sur demande)		xx = longueur en mètres: 1, 2, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30

Caractéristiques techniques

Connecteur	
Matériau du boîtier	Métal
Protection	IP67
Section du conducteur	6 x 2 x 0.14 mm ² [AWG25] conducteurs torsadés par paires + blindage
Plage de températures de travail	
Pose mobile	-5 °C ... +70 °C [+23 °F ... +158 °F]
Pose fixe	-30 °C ... +80 °C [-22 °F ... +176 °F]
Rayon de courbure min.	
Pose mobile	110 mm [4.33"]
Pose fixe	75 mm [2.95"]
Gaine du câble	
Diamètre du câble env.	7.3 mm ±0.2 mm
Matériau de la gaine	PVC

Dimensions en mm [pouce]





Connexions

Blindage sur le corps

Face enfichable

Sens de comptage: contacts femelles cw

male contacts ccw



Convient pour nos gammes

Codeurs
incrémentaux

5000 / 5020
5803 / 5823
5805 / 5825
KIS50 / KIH50
5814 / 5834
5814FSx / 5834FSx
A020 / A02H
H120