

## Connectique M23

## Câbles préconfectionnés

Avec connecteur, 12 broches

Plage de temp. -30°C ... +80°C [-22°F ... +176°F]


Réf. de commande

**Connecteur femelle avec écrou de raccordem.  
+ connecteur mâle avec filetage externe**


Câble: PVC, 6 x 2 x 0,14 mm<sup>2</sup>  
Corps: métal, IP67



affectation des broches  
cw (cont. femelle)





affectation des broches  
ccw (cont. mâle)



convient pour nos gammes:

5000 / 5020	5803 / 5823
5804 / 5824	5805 / 5825
5814 / 5834	5814FSx / 5834FSx
A020 / A02H	H120



	longueur <sup>1)</sup>
longueurs de câble	2 m [6.56']
standard	5 m [16.40']
(livrable à partir de 1 pièce)	10 m [32.81']
	15 m [49.21']

autres longueurs de câble  
(commande minimale 4 pièces)

**8.0000.6905.0002**  
**8.0000.6905.0005**  
**8.0000.6905.0010**  
**8.0000.6905.0015**

**8.0000.6905.00xx**

xx = longueur en mètres:

1, 3, 8, 12, 20, 25, 30

1) Autres longueurs de câble sur demande.  
2) Blindage sur le corps.