

Kabel und Steckverbinder

Konfektionierte Kabel

M23-Anschlussstechnik


Mit Steckverbinder, 12-polig



Buchse mit Überwurfmutter, Zählrichtung der Buchsen cw

PVC Kabel, 6 x 2 x 0,14 mm² + Schirm
 seewasserbeständig, recyclefähig, LABS-frei,
 säure-/lauge-/Ozon-/UV-beständig

Ende offen



Bestelldaten

Bestell-Nr.


Kabellängen	1 m	8.0000.6901.0001
	2 m	8.0000.6901.0001

	xx m	8.0000.6901.00xx
Standard-Kabellängen (weitere auf Anfrage)	xx = Länge in Meter: 1, 2, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30	

Technische Daten

Steckverbinder	
Material Gehäuse	Metall
Schutzart	IP67
Leiterquerschnitt	6 x 2 x 0,14 mm ² (paarverseilt) + Schirm
Dauertemperaturbereich	
flexibler Einsatz	-5 °C ... +70 °C
festе Verlegung	-30 °C ... +80 °C
Biegeradius Kabel min.	
flexibler Einsatz	110 mm
festе Verlegung	75 mm
Kabelmantel	
Kabeldurchmesser ca.	7,3 mm ±0,2 mm
Material Mantel	PVC

Maße in mm [inch]



Anschlüsse


Anschlussbelegung

Pin Buchse:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Aderfarbe:	PK	RD/BU	BU	RD	GN	YE	-	GY	-	WH	GY/PK	BN

Schirm liegt am Steckergehäuse an

Steckgesicht
Zählrichtung:

Buchsen cw



Passend für unsere Baureihen

Drehgeber Inkremental	Drehgeber Singleturn	Drehgeber Multiturn
5000 / 5020	5853 / 5873	5863 / 5883
5803 / 5823	5853FSx / 5873FSx	5863FSx / 5883FSx
5805 / 5825		
KIS50 / KIH50		
5814 / 5834		
5814FSx / 5834FSx		
A020 / A02H		
H120		