Konfektionierte Kabel | M8-Anschlusstechnik | Mit Steckverbinder, 4-polig

M8 Stift mit Außengewinde, gerade

PUR Kabel, 4 x 0,14 mm²
flammwidrig, seewasserbeständig, recyclefähig, LABS-frei, säure-/lauge-/Öl-/Ozon-/UV-beständig, halogen-/silikonfrei, hydrolysefest, schleppkettenfähig, torsionsfähig, schweißfunkenbeständig

M8 Stift mit Außengewinde, gerade

Bestelldaten

			Bestell-Nr.
Industrial Ethernet	Kabellängen	2 m	**05.00.60M1.J4J4.002M**
		5 m	**05.00.60M1.J4J4.005M**
		...	**...**
		xx m	**05.00.60M1.J4J4.0xxM**
			xx = Länge in Meter:
	Standard-Kabellängen (weitere auf Anfrage)		2, 5, 10, 15, 20, 30

Technische Daten

Steckverbinder	
Material Gehäuse	Metall / Kunststoff
Schutzart	IP65, IP67, IP68
Leiterquerschnitt	1 x 4 x 0,14 mm², Sternvierer
Dauertemperaturbereich	
flexibler Einsatz	-30 °C ... +70 °C
feste Verlegung	-40 °C ... +80 °C
Biegeradius Kabel min.	
flexibler Einsatz	36 mm
feste Verlegung	19,2 mm
Kabelmantel	
Kabeldurchmesser ca.	4,8 mm ±0,2 mm
Material Mantel	PUR

Maße in mm [inch]



Anschlüsse

Mit Schirmung

Steckgesicht

Passend für unsere Baureihen

IO-Module

IOL4A.124341.1222XX

© Fritz Kübler GmbH, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. 04/2025