

Connectique

Connectique pour circuit imprimé Câbles préconfectionnés

Avec connecteur pour circuit imprimé, 12 broches

Plage de temp. -30°C ... +80°C [-22°F ... +176°F]

Réf. de commande


Connecteur femelle + extrémité libre

Câble: PVC, 4x0,10 + 4x2x0,10 mm²
[AWG27] + blindage
Corps: plastique

connecteur FCI Minitek (cont. femelle)
double rangée

convient pour nos gammes:

5873 Motor-Line



Type de raccordement L
connecteur FCI Minitek (mâle),
double rangée, 12 broches (98424-F52-12-LF)

Longueur ¹⁾

longueurs de câble standard 2 m [6.56']
(livrable à partir de 1 pièce) 8 m

autres longueurs de câble
(commande minimale 4 pièces)

8.0000.6D91.0002
8.0000.6D91.0008

8.0000.6D91.00xx
xx = longueur en mètres:
1, 3, 8, 12, 20, 25, 30

Raccordement

Broches, contacts fem.:	1a	1b	2a	2b	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6a	6b
Couleur de brin:	PK	BN	BU	GN	GY-PK	VT	BK	WH	YE	RD	RD-BU	GY

1) Autres longueurs de câble sur demande.