

Codeurs sans roulement

Incrémental, programmable magnétiques


RIM2000 / RIM5000 (arbre creux)

Push-Pull / RS422



Flexibilité maximale et performance accrue grâce à la programmabilité.

Avec une nouvelle approche technologique, basée sur un traitement numérique des signaux et indépendante des solutions ASIC existantes, Kübler élargit le spectre d'utilisation des codeurs sans roulement. L'interaction avec les anneaux magnétiques disponibles permet d'obtenir la meilleure précision possible. Les influences dues au montage individuel et aux différences de température pendant le fonctionnement sont automatiquement compensées dans la tête du capteur. Cela facilite l'intégration dans les applications et rend l'ensemble du système encore plus performant.



Caractéristiques et avantages

• Flexibilité maximale grâce à la programmabilité

- Programmable par appareil de programmation avec écran tactile.
- Résolution librement programmable par l'utilisateur jusqu'à 999 999 ppr, indépendamment du diamètre de l'anneau magnétique.
- Systèmes basés sur des longueurs de pôles de 2 mm et 5 mm disponibles. Cela permet de choisir entre de plus grandes tolérances de fonctionnement et de montage ou de se concentrer sur les meilleures performances possibles.
- De nombreuses variantes de diamètres d'anneaux magnétiques et d'alésages.

• Précision maximale

Un réglage actif de l'offset, de la phase et de l'amplitude optimise automatiquement le capteur en fonction de la situation de fonctionnement actuelle. Les influences dues au montage individuel et aux différences de température pendant le fonctionnement sont automatiquement compensées dans la tête du capteur.

• Mise en service rapide et facile

- Utilisation avec un espace de montage réduit.
- La tolérance de montage entre l'anneau magnétique et la tête du capteur est compensée par l'électronique.
- Ajustement facile grâce à la fixation par des trous oblongs.
- Indication de fonctionnement par LED.


• Résistant et insensible

- Système de mesure sans contact et sans usure pour une longue durée de vie.
- Haute résistance aux chocs et aux vibrations.
- Boîtier stable avec indice de protection IP67, en option : boîtier spécial pour une résistance élevée à la condensation (IP68 / IP69, résistance à l'humidité cyclique selon EN 60068-2-38 ainsi qu'à l'humidité-chaueur selon EN 60068-2-78).

Sélection de la tête du capteur


RIM2000

Pour les exigences élevées en matière de qualité de signal, il convient d'utiliser le système RIM2000 avec une longueur de pôle de 2 mm. Pour cela, il faut de bons roulements et un processus d'installation stable qui permette un entrefer de 1 mm maximum.



RIM5000

Si l'application nécessite un entrefer plus important (jusqu'à 2 mm maximum), le système RIM5000 avec une longueur de pôle de 5 mm est utilisé. Avec une qualité de signal également élevée, ce système offre également des performances élevées.



Sélection de l'anneau magnétique

Diamètre extérieur

Même si une haute résolution peut être réalisée pour tous les diamètres extérieurs, il est recommandé de choisir le plus grand diamètre possible.



Perçage

Différents diamètres et types de fixation sont disponibles pour le montage sur l'arbre d'application.



Codeurs sans roulement

Incrémental, programmable magnétiques	RIM2000 / RIM5000 (arbre creux)	Push-Pull / RS422
--	--	--------------------------

Référence de commande RIM2000	8.RIM2000	X	X	X	X	A	.	XXX	.	XXXXXX	.	XXXXXXX	.	XXXXX
Longueur des pôles 2 mm / distance tête de capteur – anneau magnétique max. 1 mm	Type	a	b	c	d	e		f		g		h		i
Combinaison tête de capteur LI2000 + anneau magn. RI20 (peuvent également être commandés séparément)														
a Type de fixation 1 = vis de moyeu 2 = ajustement serré	f Diamètre extérieur de l'anneau magnétique voir tableau													
b Modèle 1 = IP67, standard 2 = IP68 / IP69 et testé à l'humidité selon EN 60068-2-38, EN 60068-2-78	g Diamètre de l'alésage de l'anneau magnétique voir tableau													
c Impulsion zéro - anneau magnétique ¹⁾ 1 = sans impulsion zéro 2 = avec impulsion zéro	h Impulsions par tour 1 ... 999999 (p. ex. 001024 pour 1024 ppr)													
d Etage de sortie / Tension d'alimentation 1 = RS422 / 4,8 ... 26,4 V DC 2 = Push-Pull (HTL/TTL universal) / 4,8 ... 26,4 V DC	i Longueur de câble (XXXX = longueur en dm) 0020 = 2 m [6.56'] (standard) 0030 = 3 m [9.84'] 0050 = 5 m [16.40'] 0080 = 8 m [26.25'] (uniquement pour une tension d'alimentation > 6 V) 0100 = 10 m [32.80'] (uniquement pour une tension d'alimentation > 6 V) 0150 = 15 m [49.21'] (uniquement pour une tension d'alimentation > 6 V) 0200 = 20 m [65.62'] (uniquement pour une tension d'alimentation > 6 V)													
e Type de raccordement A = câble radial, PUR (longueur de câble voir i)														

Anneau magnétique avec vis de moyeu, longueur des pôles 2 mm (pour type de fixation **a = 1)**

diamètre extérieur [mm] ±0,10	largeur [mm] ±0,30	nombre de pôles	ref. de comm. c impulsion zéro ¹⁾	matériau du moyeu	ref. de commande f diamètre extérieur	ø perçage [mm]	ref. de commande g perçage	vitesse de rot. max. [min ⁻¹]	matériau de l'aimant
31	16	50	1 (non)	aluminium	031	8 H7	00800	12.000	ferrite
						10 H7	01000		
						12 H7	01200		
						15 H7	01500		
						15.875 H7	01587		
						18 H7	01800		
41,2	16	64	1 (non)	aluminium	041	8 H7	00800	12.000	ferrite
						10 H7	01000		
						12 H7	01200		
						15 H7	01500		
						18 H7	01800		
						20 H7	02000		
40,74	16	64	2 (oui)	acier inoxydable	041	8 H7	00800	12.000	ferrite
						20 H7	02000		
						25 H7	02500		
45	16	72	1 (non)	aluminium	045	8 H7	00800	12.000	ferrite
						9.525 H7	00952		
						10 H7	01000		
						12 H7	01200		
						15 H7	01500		
						18 H7	01800		
						20 H7	02000		
						25 H7	02500		
						25.4 H7	02540		
						28.575 H7	02857		
30 H7	03000								

Anneau magnétique ajustement serré, distance pôles 2 mm (pour type de fixation **a = 2)**

48,90	10,40	80	2 (oui)	acier	049	45.4 ±0,05	04540	15.000	caoutchouc vulcanisé
87,13	9	140	1 (non)	acier inox.	087	76 H7	07600	12.000	
202,3	9	320	1 (non)	acier inox.	202	180 ±0,10	18000	2.000	

1) la tête du capteur comprend toujours la fonction d'évaluation d'une impulsion zéro.
Le choix de l'anneau magnétique (avec impulsion zéro **c** = 2 ou sans impulsion zéro **c** = 1) détermine si le système RIMxxx met à disposition une impulsion zéro comme signal de sortie.
Pour les anneaux magnétiques avec impulsion zéro, celle-ci est saisie une fois par rotation. Pour les anneaux magnétiques à piste complète sans impulsion zéro, un signal est saisi à chaque deuxième pôle.

Codeurs sans roulement

Incrémental, programmable magnétiques	RIM2000 / RIM5000 (arbre creux)	Push-Pull / RS422
--	--	--------------------------

Référence de commande RIM5000	8.RIM5000	.XXXXXA.	XXX.	XXXXX.	XXXXXX.	XXXX
Longueur des pôles 5 mm / distance tête de capteur – anneau magnétique max. 2 mm	Type	a b c d e	f	g	h	i
Combinaison tête de capteur LI5000 + anneau magn. RI50 (peuvent également être commandés séparément)						

a Type de fixation 1 = vis de moyeu 2 = ajustement serré	f Diamètre extérieur de l'anneau magnétique voir tableau
b Modèle 1 = IP67, standard 2 = IP68 / IP69 et testé à l'humidité selon EN 60068-2-38, EN 60068-2-78	g Diamètre de l'alésage de l'anneau magnétique voir tableau
c Impulsion zéro - anneau magnétique ¹⁾ 1 = sans impulsion zéro 2 = avec impulsion zéro	h Impulsions par tour 1 ... 999999 (p. ex. 001024 pour 1024 ppr)
d Etage de sortie / Tension d'alimentation 1 = RS422 / 4,8 ... 26,4 V DC 2 = Push-Pull (HTL/TTL universel) / 4,8 ... 26,4 V DC	i Longueur de câble (XXXX = longueur en dm) 0020 = 2 m [6.56'] (standard) 0030 = 3 m [9.84'] 0050 = 5 m [16.40'] 0080 = 8 m [26.25'] (uniquement pour une tension d'alimentation > 6 V) 0100 = 10 m [32.80'] (uniquement pour une tension d'alimentation > 6 V) 0150 = 15 m [49.21'] (uniquement pour une tension d'alimentation > 6 V) 0200 = 20 m [65.62'] (uniquement pour une tension d'alimentation > 6 V)
e Type de raccordement A = câble radial, PUR (longueur de câble voir i)	

Anneau magnétique avec vis de moyeu, longueur des pôles 5 mm (pour type de fixation **a** = 1)

diamètre extérieur [mm] ±0,10	largeur [mm] ±0,30	nombre de pôles	ref. de comm. c impulsion zéro ¹⁾	matériau du moyeu	ref. de commande f diamètre extérieur	ø perçage [mm]	ref. de commande g perçage	vitesse de rot. max. [min ⁻¹]	matériau de l'aimant
31	16	20	2 (oui)	acier inoxydable	031	6 H7	00600	12.000	ferrite
						8 H7	00800		
						10 H7	01000		
						12 H7	01200		
						15 H7	01500		
48,3	16	32	2 (oui)	acier inoxydable	048	20 H7	02000	12.000	ferrite
						6 H7	00600		
						8 H7	00800		
						10 H7	01000		
						12 H7	01200		
						15 H7	01500		
						25 H7	02500		
						25,4 H7	02540		
28 H7	02800								
50,11	16	32	2 (oui)	acier inox.	050	20 H7	02000	12.000	caoutch. vulc.
54,70	16	36	2 (oui)	acier inoxydable	055	6 H7	00600	12.000	ferrite
						8 H7	00800		
						10 H7	01000		
						12 H7	01200		
						15 H7	01500		
						20 H7	02000		
						25 H7	02500		
						30 H7	03000		
102	20	64	1 (non)	acier inox.	102	70 H7	07000	4.000	caoutchouc collé
			2 (oui)	acier inox.	102	70 H7	07000		

Anneau magnétique ajustement serré, distance pôles 5 mm (pour type de fixation **a** = 2)

48,90	10,40	32	2 (oui)	acier	049	45,4 ±0,05	04540	15.000	caoutch. vulc.
202,3	9	128	1 (non)	acier inox.	202	180 ±0,10	18000	2.000	caoutchouc vulcanisé
			2 (oui)	acier inox.	202	180 ±0,10	18000		

1) la tête du capteur comprend toujours la fonction d'évaluation d'une impulsion zéro.
 Le choix de l'anneau magnétique (avec impulsion zéro **c** = 2 ou sans impulsion zéro **c** = 1) détermine si le système RIMxxx met à disposition une impulsion zéro comme signal de sortie.
 Pour les anneaux magnétiques avec impulsion zéro, celle-ci est saisie une fois par rotation. Pour les anneaux magnétiques à piste complète sans impulsion zéro, un signal est saisi à chaque deuxième pôle.

Codeurs sans roulement

Incrémental, programmable magnétiques

RIM2000 / RIM5000 (arbre creux)

Push-Pull / RS422

Référence de commande tête de capteur LI2000

Longueur des pôles 2 mm / distanz tête de capteur – anneau magnétique max. 1 mm
anneaux magnétiques correspondants voir ci-dessous

8.LI2000 . **X** **2** **X** **A** . **XXX** . **XXXXXX** . **XXXX**
Type **b** **c** **d** **e** **k** **h** **i**

b *Modèle*

1 = IP67, standard
2 = IP68 / IP69 et testé à l'humidité selon EN 60068-2-38, EN 60068-2-78

c *Impulsion zéro*

2 = avec évaluation de l'impulsion zéro ¹⁾

d *Etage de sortie / Tension d'alimentation*

1 = RS422 / 4,8 ... 26,4 V DC
2 = Push-Pull (HTL/TTL universel) / 4,8 ... 26,4 V DC

e *Type de raccordement*

A = câble radial, PUR (longueur de câble voir **i**)

k *Périodes d'entrée*

Nombre de pôles magnétiques, en fonction de l'anneau magnétique
(par ex. 72 pôles magnétiques = 072)

h *Impulsions par tour*

1 ... 999999 (p. ex. 001024 pour 1024 ppr)

i *Longueur de câble (XXXX = longueur en dm)*

0020 = 2 m [6.56'] (standard)
0030 = 3 m [9.84']
0050 = 5 m [16.40']
0080 = 8 m [26.25'] (uniquement pour une tension d'alimentation > 6 V)
0100 = 10 m [32.80'] (uniquement pour une tension d'alimentation > 6 V)
0150 = 15 m [49.21'] (uniquement pour une tension d'alimentation > 6 V)
0200 = 20 m [65.62'] (uniquement pour une tension d'alimentation > 6 V)

Anneau magnétique avec vis de moyeu, longueur des pôles 2 mm – convient à pour tête de capteur LI2000

diamètre extérieur [mm] ±0,10	largeur [mm] ±0,30	nombre de pôles	impulsion zéro ¹⁾	matériau du moyeu	ø perçage [mm]	Ref. de commande	vitesse de rot. max. [min ⁻¹]	matériau de l'aimant
31	16	50	non	aluminium	8 H7	8.RI20.031.0800.111	12.000	ferrite
					10 H7	8.RI20.031.1000.111		
					12 H7	8.RI20.031.1200.111		
					15 H7	8.RI20.031.1500.111		
					15.875 H7	8.RI20.031.1587.111		
					18 H7	8.RI20.031.1800.111		
41,2	16	64	non	aluminium	8 H7	8.RI20.041.0800.111	12.000	ferrite
					10 H7	8.RI20.041.1000.111		
					12 H7	8.RI20.041.1200.111		
					15 H7	8.RI20.041.1500.111		
					18 H7	8.RI20.041.1800.111		
40,74	16	64	oui	acier inoxydable	8 H7	8.RI20.041.0800.112	12.000	ferrite
					20 H7	8.RI20.041.2000.112		
					25 H7	8.RI20.041.2500.112		
45	16	72	non	aluminium	8 H7	8.RI20.045.0800.111	12.000	ferrite
					9.525 H7	8.RI20.045.0952.111		
					10 H7	8.RI20.045.1000.111		
					12 H7	8.RI20.045.1200.111		
					15 H7	8.RI20.045.1500.111		
					18 H7	8.RI20.045.1800.111		
					20 H7	8.RI20.045.2000.111		
					25 H7	8.RI20.045.2500.111		
					25.4 H7	8.RI20.045.2540.111		
					28.575 H7	8.RI20.045.2857.111		
30 H7	8.RI20.045.3000.111							

Anneau magnétique ajustement serré, longueur des pôles 2 mm – convient à pour tête de capteur LI2000

48,90	10,40	80	oui	acier	45.4 ±0,05	8.RI20.049.4540.242	15.000	caoutchouc vulcanisé
87,13	9	140	non	acier inox.	76 H7	8.RI20.087.7600.241	12.000	
202,3	9	320	non	acier inox.	180 ±0,10	8.RI20.202.1800.241	2.000	

1) la tête du capteur comprend toujours la fonction d'évaluation d'une impulsion zéro (**c** = 2).

Le choix de l'anneau magnétique (avec ou sans impulsion zéro) détermine si le système RIMxxx met à disposition une impulsion zéro comme signal de sortie.

Pour les anneaux magnétiques avec impulsion zéro, celle-ci est saisie une fois par rotation. Pour les anneaux magnétiques à piste complète sans impulsion zéro, un signal est saisi à chaque deuxième pôle.

Codeurs sans roulement

Incrémental, programmable magnétiques	RIM2000 / RIM5000 (arbre creux)	Push-Pull / RS422
--	--	--------------------------

Référence de commande tête de capteur LI5000	8.LI5000	.X2XA.XXX.XXXXXX.XXXX							
Longueur des pôles 5 mm / distanz tête de capteur – anneau magnétique max. 2 mm anneaux magnétiques correspondants voir ci-dessous	Type	<table border="1"> <tr> <td>b</td> <td>c</td> <td>d</td> <td>e</td> <td>k</td> <td>h</td> <td>i</td> </tr> </table>	b	c	d	e	k	h	i
b	c	d	e	k	h	i			

b <i>Modèle</i> 1 = IP67, standard 2 = IP68 / IP69 et testé à l'humidité selon EN 60068-2-38, EN 60068-2-78	k <i>Périodes d'entrée</i> Nombre de pôles magnétiques, en fonction de l'anneau magnétique (par ex. 32 pôles magnétiques = 032)
c <i>Impulsion zéro</i> 2 = avec évaluation de l'impulsion zéro ¹⁾	h <i>Impulsions par tour</i> 1 ... 999999 (p. ex. 001024 pour 1024 ppr)
d <i>Etage de sortie / Tension d'alimentation</i> 1 = RS422 / 4,8 ... 26,4 V DC 2 = Push-Pull (HTL/TTL universel) / 4,8 ... 26,4 V DC	i <i>Longueur de câble (XXXX = longueur en dm)</i> 0020 = 2 m [6.56'] (standard) 0030 = 3 m [9.84'] 0050 = 5 m [16.40'] 0080 = 8 m [26.25'] (uniquement pour une tension d'alimentation > 6 V) 0100 = 10 m [32.80'] (uniquement pour une tension d'alimentation > 6 V) 0150 = 15 m [49.21'] (uniquement pour une tension d'alimentation > 6 V) 0200 = 20 m [65.62'] (uniquement pour une tension d'alimentation > 6 V)
e <i>Type de raccordement</i> A = câble radial, PUR (longueur de câble voir i)	

Anneau magnétique avec vis de moyeu, longueur des pôles 5 mm – convient à pour tête de capteur LI5000




diamètre extérieur [mm] ±0,10	largeur [mm] ±0,30	nombre de pôles	impulsion zéro ¹⁾	matériau du moyeu	ø perçage [mm]	Ref. de commande	vitesse de rot. max. [min ⁻¹]	matériau de l'aimant
31	16	20	oui	acier inoxydable	6 H7	8.RI50.031.0600.112	12.000	ferrite
					8 H7	8.RI50.031.0800.112		
					10 H7	8.RI50.031.1000.112		
					12 H7	8.RI50.031.1200.112		
					15 H7	8.RI50.031.1500.112		
48,3	16	32	oui	acier inoxydable	20 H7	8.RI50.031.2000.112	12.000	ferrite
					6 H7	8.RI50.048.0600.112		
					8 H7	8.RI50.048.0800.112		
					10 H7	8.RI50.048.1000.112		
					12 H7	8.RI50.048.1200.112		
					15 H7	8.RI50.048.1500.112		
					25 H7	8.RI50.048.2500.112		
					25.4 H7	8.RI50.048.2540.112		
50,11	16	32	oui	acier inox.	28 H7	8.RI50.048.2800.112	12.000	caoutch vulcan.
					30 H7	8.RI50.048.3000.112		
54,70	16	36	oui	acier inoxydable	20 H7	8.RI50.050.2000.142	12.000	ferrite
					6 H7	8.RI50.055.0600.112		
					8 H7	8.RI50.055.0800.112		
					10 H7	8.RI50.055.1000.112		
					12 H7	8.RI50.055.1200.112		
					15 H7	8.RI50.055.1500.112		
					20 H7	8.RI50.055.2000.112		
					25 H7	8.RI50.055.2500.112		
102	20	64	non	acier inox.	70 H7	8.RI50.102.0700.121	4.000	caoutchouc collé
			oui	acier inox.	70 H7	8.RI50.102.0700.122		

Anneau magnétique ajustement serré, longueur des pôles 5 mm – convient à pour tête de capteur LI5000

48,90	10,40	32	oui	acier	45.4 ±0,05	8.RI50.049.4540.242	15.000	caoutchouc vulcanisé
202,3	9	128	non	acier inox.	180 ±0,10	8.RI50.202.180M.241	2.000	
			oui	acier inox.	180 ±0,10	8.RI50.202.180M.242	2.000	

1) la tête du capteur comprend toujours la fonction d'évaluation d'une impulsion zéro (c = 2).
 Le choix de l'anneau magnétique (avec ou sans impulsion zéro) détermine si le système RIMxxx met à disposition une impulsion zéro comme signal de sortie.
 Pour les anneaux magnétiques avec impulsion zéro, celle-ci est saisie une fois par rotation. Pour les anneaux magnétiques à piste complète sans impulsion zéro, un signal est saisi à chaque deuxième pôle.

Codeurs sans roulement

Incrémental, programmable magnétiques		RIM2000 / RIM5000 (arbre creux)	Push-Pull / RS422
Appareils de programmation / accessoires de programmation			Réf. de commande
Appareil de programmation avec écran tactile EP1000 	Programmeur pour une utilisation indépendante de l'ordinateur, même sur le terrain Dimension 136 x 84 x 38 mm Raccordement Sub-D femelle Contenu de la livraison Appareil de programmation, bloc d'alimentation	8.0010.9000.1000	
	Pour la programmation, il faut en plus: Câble préconfectionné 05.00.60J1.L7L8.002M Boîte d'adaptation 8.0010.9000.0100		
Câble préconfectionné	Pour relier le appareil de programmation au boîtier adaptateur Sub-D mâle, 15 broches Sub-D femelle, 15 broches 2 m câble PVC	05.00.60J1.L7L8.002M	
Boîte d'adaptation	Pour connecter la tête du capteur Sub-D mâle, 15 broches Borne à ressort, 3 broches	8.0010.9000.0100	
Accessoires / Afficheurs			Réf. de commande
Codix 560, compteur à présélection 6 digits 	<ul style="list-style-type: none"> - Compteur, tachymètre, compteur de temps et indicateur de position en un seul appareil - Affichage réglable - Lecture possible via l'interface RS232/485 ou configurable via le protocole MODBUS ou CR/LF 	6.560.010.XXX	
	571T Touch, compteur multifonctions LCD à présélection 8 digits 	<ul style="list-style-type: none"> - Fonction de mesure de la vitesse de rotation, la vitesse (à partir du temps de marche), le temps de cycle machine, le temps de passage et de cuisson (intervalle de temps), ainsi que de nombreuses fonctions de comptage telles que l'affichage de la position - Entrée de comptage rapide (250 kHz/HTL, 1 MHz/RS422) - 4 sorties de commutation comme valeurs limites (temps de réponse < 1 ms) - Sortie analogique échelonnée (temps de réponse < 150 ms), résolution 16 bits - Interface série RS232 ou RS485 pour l'entrée et la lecture des données 	6.571T.01X.XXX

Vous trouverez d'autres accessoires Kübler sur le site : kuebler.com/accessoires
 Vous trouverez d'autres câbles et connecteurs Kübler à l'adresse suivante : kuebler.com/connectique

Codeurs sans roulement

Incrémental, programmable magnétiques	RIM2000 / RIM5000 (arbre creux)	Push-Pull / RS422
--	--	--------------------------

Caractéristiques techniques

Caractéristiques mécaniques	
Vitesse de rotation max.	12000 min ⁻¹
Protection	modèle 1 IP67 selon EN 60529 modèle 2 IP68 / IP69 selon EN 60529 et testé à l'humidité selon EN 60068-2-38, EN 60068-2-78
Températures de travail	-20 °C ... +80 °C
Rés. aux chocs	5000 m/s ² , 1 ms
Rés. aux vibrations	300 m/s ² , 10 ... 2000 Hz
Longueur de pôle	2 mm bzw. 5 mm de pôle à pôle
Boîtier (tête de capteur)	aluminium
Câble	2 m de longueur, PUR 8 x 0,14 mm ² , blindé, compatible avec les chaînes porte-câbles
LED d'état	vert prêt à l'emploi rouge erreur champ magnétique, par ex : - Distance entre la tête du capteur et l'anneau magnétique trop grande - La longueur de pôle de l'anneau magnétique et la tête du capteur ne correspondent pas

Caractéristiques électriques			
Etage de sortie	RS422		Push-pull
Tension d'alimentation	4,8 ... 26,4 VDC		4,8 ... 26,4 VDC
Consommation (sans charge)	max. 80 mA		max. 80 mA
Charge admissible/canal	120 Ohm		+/- 20 mA
Fréquence de sortie max.	300 kHz		100 kHz 300 kHz (pour tension d'alimentation ≤ 8 V)
Niveau de signal	HIGH	min. 2,5 V	min. +V - 2,0 V
	LOW	max. 0,5 V	max. 0,5 V
Impulsion zéro	Pour les anneaux magnétiques avec impulsion zéro, une fois par tour. Pour les anneaux magnétiques à piste complète sans impulsion zéro, tous les deux pôles.		
Précision du système	typ. 0,3° pour une tolérance de l'arbre g6		

Homologations			
Conformité CE	selon		
	Directive CEM	2014/30/EU	
	Directive RoHS	2011/65/EU	

Raccordement

Etage de sortie	Type de raccordem.	Cable (isolate unused cores individually before initial start-up)									
1, 2	A	Signal:	0 V	+V	A	\bar{A}	B	\bar{B}	0	$\bar{0}$	\perp
		Couleur du brin:	WH	BN	GN	YE	GY	PK	BU	RD	blindage ¹⁾

- +V: Tension d'alimentation capteur +V DC
- 0 V: Masse capteur GND (0 V)
- A, \bar{A} : Sortie incrémentale canal A / signal cosinus
- B, \bar{B} : Sortie incrémentale canal B / signal sinusoïdal
- 0, $\bar{0}$: Signal de référence
- \perp : Boîtier du connecteur (blindage)

1) L'écran est en contact avec le boîtier du capteur.

Codeurs sans roulement


**Incrémental, programmable
magnétiques**

RIM2000 / RIM5000 (arbre creux)


Push-Pull / RS422

Position de montage et tolérances de montage admissibles


Distances




Pivotement



Déport



Inclinaison



- 1 Distance capteur / anneau magnétique:
RIM2000: 0,1 ... 1,0 mm (préconisation 0,4 mm)
RIM5000: 0,1 ... 2,0 mm (préconisation 1,0 mm)



Attention : respecter impérativement la position de montage de la tête du capteur par rapport à la bague magnétique !

- 2 Signal de référence

A en fonction de l'anneau magnétique utilisé

Représentation des signaux



A avant B si on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre (cw)



Dimensions

Cotes en mm [pouces]

tête de capteur



- 1 Surface de mesure active

Codeurs sans roulement


Incrémental, programmable magnétiques	RIM2000 / RIM5000 (arbre creux)	Push-Pull / RS422
--	--	--------------------------

Dimensions

Cotes en mm [pouces]

Anneau magnétique avec vis de moyeu, diamètre extérieur 31 mm bis 54,7 mm


$\varnothing A$ [mm] ± 0.10	$\varnothing B$ perçage [mm]														C [mm] \varnothing moyeu	
	6	8	9,25	10	12	15	15,875	18	20	25	25,4	28,575	28	30		35
31	•	•														28 / 29
40,74		•														28
41,2		•	•	•												28
45		•	•	•	•									•		38
48,3	•	•	•	•	•								•	•		46
50,11									•							40
54,7	•	•			•	•								•	•	53



1 M4 vis sans tête

Tolérance recommandée pour le diamètre de l'arbre d'entraînement : g6

Anneau magnétique avec vis de moyeu, diamètre extérieur 102 mm



1 M5 vis sans tête

Anneau magnétique (ajustement serré)

$\varnothing A$ [mm] ± 0.10 diamètre extérieur	$\varnothing B$ [mm] perçage	C [mm] ± 0.30 largeur	$\varnothing D$ [mm] Arbre des clients + tolérance recommandée
48,90	45,4 ± 0.05	10,40	45,50 m6
87,13	76 H7	9	76 r6
202,3	180 ± 0.10	9	180,18 ± 0.03

