

Connectique Sub-D

Câbles préconfectionnés

Avec connecteur Sub-D + connecteur M23

Plage de temp. -30°C ... +80°C [-22°F ... +176°F]


Réf. de commande

Connecteur femelle Sub-D, 9 broches, départ de câble à 70° + connecteur femelle M23 avec écrou de raccordement, 12 broches




convient pour nos gammes:

Câble: PVC, 3 x 2 x 0,25 mm² [AWG 23]
 Corps Sub-D: ABS, métallisé, IP20
 Corps M23: métal, IP67

5000 / 5020 5006 / 5026
 5814 / 5834 5814FSx / 5834FSx
 5821



SMC1.1, SMC2.2
 (pour signaux SinCos – bornes X6, X7)



affectation des broches cw

Raccordement

Broches Sub-D:	5	4	1	9	3	2	PH ²⁾
Broches M23:	10	12	5	6	8	1	PH ²⁾
les broches situées l'une au-dessus de l'autre sont reliées							

Longueur¹⁾

2 m [6.56']

5 m [16.40']

10 m [32.81']

15 m [49.21']

8.0000.6V00.0002.0085

8.0000.6V00.0005.0085

8.0000.6V00.0010.0085

8.0000.6V00.0015.0085

1) Autres longueurs de câble sur demande.
 2) Blindage sur le corps.