Konfektionierte Kabel | RJ45-Anschlusstechnik | Mit RJ45-Steckverbinder, 8-polig

RJ45-Steckverbinder

PUR Kabel, 4 x 0,324 mm²

Ende offen

Bestelldaten

		Bestell-Nr.
Kabellängen	2 m	**05.00.60A1.7711.002M**
	5 m	**05.00.60A1.7711.005M**
		...
		05.00.60A1.7711.0xxM
		xx = Länge in Meter:
Standard-Kabellängen (weitere auf Anfrage)		2, 5, 10, 15, 20, 30

Technische Daten

Steckverbinder	
Material Gehäuse	Metall / Kunststoff
Schutzart	IP20
Leiterquerschnitt	4 x 0,324 mm²
Dauertemperaturbereich	-40 °C ... +70 °C
Biegeradius Kabel min.	
flexibler Einsatz	36 mm
feste Verlegung	20 mm
Kabelmantel	
Kabeldurchmesser ca.	4,8 mm ±0,2 mm
Material Mantel	PUR

Maße in mm [inch]



Anschlüsse

Anschlussbelegung

Pin:	1	2	3	4	5	6	7	8
Aderfarbe:	WH/OG	OG	WH/BU	–	–	BU	–	–

Steckgesicht



Für den Anschluss an Industrial Ethernet Steuerungen

© Fritz Kübler GmbH, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. 02/2024