

M12-Anschlusstechnik

Vorkonfektionierte Kabelsätze

Mit Steckverbinder, 5-polig


(Arbeitstemperaturbereich -30°C ... +80°C)

Bestell-Nr.

**Buchse mit Überwurfmutter +
Stift mit Außengewinde
A-codiert, gewinkelt**

Kabel: PUR,
2 x 0,25 mm² + 2 x 0,34 mm²
Steckergehäuse: Metall / Kunststoff, IP67

Bus in / out



passend für unsere Baureihen:


M3658 / M3678 F5868 / F5888
5858 / 5878 5868 / 5888

C60, C100, D120, D125

IS60, IN88

SR160, SR250H

EMIO.SIO.10xP



CANopen
DeviceNet

Kabellänge ¹⁾

Standard-Kabellängen
(lieferbar ab 1 Stück)

2 m

5 m

10 m

15 m

05.00.6021.2523.002M

05.00.6021.2523.005M

05.00.6021.2523.010M

05.00.6021.2523.015M

Weitere Kabellängen

(Mindestbestellmenge 4 Stück)

05.00.6021.2523.0xxM

xx = Länge in Meter:

1, 3, 8, 12, 20, 25, 30

1) Weitere Kabellängen auf Anfrage.
2) Schirm an Pin 1.