

Connectique M12

Câbles préconfectionnés

Avec connecteur, 5 broches


Plage de temp. -30°C ... +80°C [-22°F ... +176°F]

Réf. de commande

Connecteur femelle avec écrou de raccordement + connecteur mâle avec filetage externe, codage A, coudé

Câble: PUR,
2 x 0,25 mm² + 2 x 0,34 mm²
Corps: métal / plastique, IP67

Bus in / out



convient pour nos gammes:



M3658 / M3678 F5868 / F5888
5858 / 5878 5868 / 5888

C60, C100, D120, D125

IS60, IN88

SR160, SR250H

EMIO.SIO.10xP



CANopen
DeviceNet

longueur ¹⁾

| | |
|--------------------------------|---------------|
| longueurs de câble | 2 m [6.56'] |
| standard | 5 m [16.40'] |
| (livrable à partir de 1 pièce) | 10 m [32.81'] |
| | 15 m [49.21'] |

05.00.6021.2523.002M
05.00.6021.2523.005M
05.00.6021.2523.010M
05.00.6021.2523.015M

autres longueurs de câble
(commande minimale 4 pièces)

05.00.6021.2523.0xxM

xx = longueur en mètres:
1, 3, 8, 12, 20, 25, 30

1) Autres longueurs de câble sur demande.
2) Blindage sur la broche 1.